

Unité de chauffage +450°C 3 ou 6 postes

- boîtier en métal recouvert de plastique résistant aux produits chimiques
- calotte chauffante en fibre de verre parfaitement souple
- protection IP43
- contrôle intégré indépendant de chaque poste
- température maximum : +450°C
- câble d'alimentation 1,5 m avec prise de terre et interrupteur
- alimentation : 230 V - 50-60 Hz



capacité	Ø ballon	puissance	dimensions (lxpxh mm)	référence	Prix HT
Unités de chauffage 3 postes 1					
3 x 100 ml	3 x Ø 64 mm	3 x 110 W	580 x 290 x 150 mm	CB8900100	
3 x 250 ml	3 x Ø 85 mm	3 x 220 W	580 x 290 x 150 mm	CB8900250	
3 x 500 ml	3 x Ø 105 mm	3 x 330 W	580 x 290 x 150 mm	CB8900500	
3 x 1000 ml	3 x Ø 131 mm	3 x 495 W	580 x 290 x 150 mm	CB8901000	
Unités de chauffage 6 postes 2					
6 x 100 ml	6 x Ø 64 mm	6 x 110 W	1150 x 290 x 150 mm	CB9000100	
6 x 250 ml	6 x Ø 85 mm	6 x 220 W	1150 x 290 x 150 mm	CB9000250	
6 x 500 ml	6 x Ø 105 mm	6 x 330 W	1150 x 290 x 150 mm	CB9000500	
6 x 1000 ml	6 x Ø 131 mm	6 x 495 W	1150 x 290 x 150 mm	CB9001000	