

Manteaux chauffants pour conteneur IBC

- ▶ pour conteneur 1000 litres
- ▶ 2 gammes de température, suivant modèle

protection des liquides
contre le gel



- manteau de chauffage flexible en polyuréthane enduit
- lavable
- protection IP65
- isolation complète
- tapis isolant pour la partie supérieure
- gamme de température :
modèle antigel : -20°C + 40°C
modèle haute température : 0 +100°C
- thermostat intégré dans un boîtier en polycarbonate avec couvercle transparent
- protection contre la surchauffe
- crochet, boucles et bandes Velcro® de fixation pour une mise en place simple et rapide
- dimensions : 1200 x 1000 x 1160 mm
- puissance 2200W
- régulateur de température intégré
- alimentation 230 V - 50-60 Hz, cordon 2 m

référence	Prix HT
VC1130 Manteau chauffant -20 / -40°C	
VC1130 Manteau chauffant -0 / +100°C	

Chauffe bouteilles de gaz

- ▶ bouteilles de gaz jusqu'à 40 litres



- deux pièces articulées avec charnières
- 2 poignées de transport
- enveloppe extérieure en acier inoxydable
- manchon de chauffage souple en tissu de fibre de verre revêtu de polyuréthane
- élément chauffant isolé PTFE avec tresse protectrice
- protection IP65
- température jusqu'à +200°C
- régulateur de température intégré
- alimentation 230 V - 50-60 Hz, cordon 1,5 m

capacité	dim. Ø x h mm	puis.	réf	Prix HT
10 litres	Ø140xh 870mm	450W	VC1150	
20 litres	Ø204xh 840mm	650W	VC1151	
30 litres	Ø204xh1590mm	1250W	VC1152	
40 litres	Ø229xh1515mm	1400W	VC1153	

Manteaux chauffants en fibre de verre isolée

- ▶ pour tuyaux, valves, filtres, etc.

ajustement précis à toutes
les formes géométriques



- manteaux flexibles ou articulés
- fibre de verre isolée revêtue au choix de silicone, PTFE, polyuréthane ou aluminium
- température maximum : de +200°C à + 900°C
- système de fixation à convenir
- adapter un régulateur de température
- ajustement précis à toutes les formes géométriques

référence	Prix HT
VC1170 Manteau chauffant sur demande	

Régulateur de puissance électromécanique



- commande électromécanique
- puissance maximum 2990 W (13A)
- prise intégrée
- réglable en continu
- boîtier en plastique
- dimensions (lxpxhx) : 120 x 65x 55 mm
- alimentation 230V, cordon 1,5 m

référence **M1010** Régulateur de puissance **Prix HT**

Régulateurs électroniques de température



- affichage digital double : température de consigne et température réelle
- capteur d'entrée : sonde Pt100, thermocouple ou pince
- sortie d'alarme : 2 prises diode ou pinces
- alarme visuelle LED
- gamme de température jusqu'à +1200°C
- puissance maximum : 2300 W (10A)
- boîtier métallique (lxpxh) 205 x 140 x h75 mm avec pince de fixation
- alimentation 230 V - 50-60 Hz, cordon 1,5 m

entrée capteur	sortie d'alarme	réf	Prix HT
Pt100	2 diodes	2 M1014	
thermocouple	pinces	M1015	
pinces	pinces	1 M1016	

Régulateur électronique de température 8 rampes de T°C



- affichage digital double : température de consigne et température réelle
- jusqu'à huit rampes de température
- minuterie
- interface RS 485
- entrées : 2 prises diode
- sortie d'alarme : 2 prises diode
- alarme visuelle LED
- puissance maximum : 2300 W (10A)
- dimensions (lxpxh) 175 x 230 x 135 mm
- alimentation 230 V

référence **M1012** Régulateur de température **Prix HT**