

Agitateur magnétique économique 3 litres

► jusqu'à 1500 tr/min

- vitesse réglable de 0 à 1500 tr/min
- surface de pose en plastique : Ø 135 mm
- boîtier ABS, excellente résistance aux produits chimiques
- protection : IP42
- dim. (l x p x h) : 150x260xh80 mm
- poids : 1,8 kg
- conditions admissibles : +5 à +40°C / 80% HR
- alimentation : 100 à 240 V - 10 W

référence	Prix HT
AG110 Agitateur magnétique 3 litres	



Agitateur magnétique extra-plat 0,8 litre



- boîtier extra-plat très robuste en ABS : résistant aux projections accidentelles de produits chimiques
- stable et antidérapant
- surface de pose : 90 x 90 mm
- capacité : jusqu'à 0,8 litre (eau)
- charge max : 2,0 kg
- vitesse réglable : 15 à 1500 tr/min
- puissance réglable : 5 W
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR
- alimentation : 100 à 240 V / 50-60 Hz
- dim. (l x p x h) : 175 x 120 x 15 mm / 0,3 kg
- Indice de protection IP65 étanche aux projections liquides et à la poussière, peut être nettoyé à l'eau courante

référence	Prix HT
AG102 Agitateur magnétique extra-plat	