

Agitateur magnétique à grande vitesse 5 litres

- ▶ vitesse réglable de 0 à 3 000 tr / min
- ▶ surface de pose 110 x 110 mm, en acier inox

silencieux

- plaque en acier inox: 110 x 110 mm
- boîtier en acier inox revêtu époxy
- viscosité du liquide d'agitation jusqu'à 1170 mPa.s
- mode "sans interruption" pour un traitement continu jusqu'à 12 heures
- utilisable en chambre froide ou en incubateur, conditions admissibles :
température ambiante +4°C à +40°C
humidité relative maximale : 80% HR
- pour barreau magnétique jusqu'à 50 mm de longueur
- dim. (lpxh) : 120 x 150 x h65 mm / 0,8kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec un barreau magnétique cylindrique (Ø6 x 25 mm) avec revêtement PTFE



référence

Prix HT

AG1010 Agitateur magnétique grande vitesse
5 litres

Agitateur magnétique à grande vitesse 20 litres

- ▶ vitesse réglable de 0 à 3 000 tr / min
- ▶ surface de pose Ø 160 mm en acier inox

**support de sonde
amovible**

- plaque en acier inox : Ø 160 mm
- boîtier en acier inox revêtu époxy
- viscosité du liquide d'agitation : jusqu'à 1170 mPa.s
- utilisable en chambre froide ou en incubateur, conditions admissibles :
température ambiante +4°C à +40°C
humidité relative maximale : 80% HR
- mode "sans interruption" pour un traitement continu jusqu'à 12 heures
- pour barreau magnétique jusqu'à 70 mm de longueur
- support de sonde amovible dim. : Ø8 x 320 mm
- dim. (lpxh) : 185 x 230 x h75 mm / 1,5 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec un barreau magnétique cylindrique (Ø6 x 25 mm) avec revêtement PTFE et support de sonde amovible



référence

Prix HT

AG1050 Agitateur magnétique grande vitesse
20 litres

agitateurs - secoueurs - disperseurs 2014