

Thermomètre IR +510°C double visée laser réponse instantanée

- ▶ réponse instantanée
- ▶ écran-alarme de couleur



-20°C à +510°C

- double visée laser
- réponse instantanée : 150 millisecondes
- mesures en °C ou °F
- gamme de température : -20°C à +510°C
- résolution : 0,1°C
- exactitude : ±1% (minimum ±1°C)
- reproductibilité : ±0,5% (minimum ±1°C)
- ratio optique 12:1
- émissivité réglable 0,1 à 1,00
- verrouillage des mesures en continu
- valeurs de consigne max. et min. réglables
- alarme sonore lorsque la mesure dépasse les valeurs de consigne
- écran LCD rétro-éclairé de couleur bleue, passe au rouge lorsque la mesure dépasse les valeurs de consigne
- construction robuste en boîtier moulé en deux parties
- dim. : 146 x 104 x 43 mm / poids 163 g
- garantie 3 ans
- livré complet avec sacoche et pile 9 V

référence

Prix HT

ATE1980 Thermomètre IR +510°C

Thermomètre IR +1000°C double visée laser longue portée

- ▶ réponse instantanée
- ▶ mesures précises jusqu'à 76 cm



-50°C à +1000°C

- double visée laser
- mesures précises jusqu'à 76,2 cm
- réponse instantanée : 150 millisecondes
- mesures en °C ou °F
- gamme de température : -50°C à +1000°C
- résolution : 0,1°C
- exactitude : ±1% (minimum ±1°C)
- reproductibilité : ±0,5% (minimum ±1°C)
- ratio optique 30:1
- émissivité réglable 0,1 à 1,00
- fonction Min. / Max.
- afficheur rétro-éclairé
- verrouillage des mesures en continu
- valeurs de consigne max. et min. réglables
- alarme sonore lorsque la mesure dépasse les valeurs de consigne
- construction robuste en boîtier moulé en deux parties
- dim. : 146 x 104 x 43 mm / poids 163 g
- garantie 3 ans
- livré complet avec sacoche et pile 9 V

référence

Prix HT

ATE1985 Thermomètre IR +1000°C

Thermomètre IR +800°C avec thermocouple K et sonde mâchoire

- ▶ modèle avec sonde mâchoire



- capteurs : infrarouge à visée laser et thermocouple type K
- modèle avec sonde mâchoire pour tuyaux Ø 6,35 mm à 38 mm
- mesures en °C ou °F

- gamme de température :
 - infrarouge : -50°C à +800°C
 - thermocouple type K : -50°C à +1370°C
 - sonde mâchoire : -20°C à + 93°C
- résolution : ±0,1°C
- exactitude :
 - infrarouge : ±2% (minimum ±2°C)
 - thermocouple K : ±1,5% (minimum ±1°C)
 - mâchoire : ±1,8°C
- reproductibilité : ±0,5% (minimum ±1°C)
- ratio optique 13:1
- émissivité réglable de 0,1 à 1,00
- enregistrement jusqu'à 20 données
- écran LCD rétro-éclairé
- alarme sonore et visuelle, réglage des valeurs d'alerte
- fonction Min. / Max. / Dif. (différentiel) / Avg. (moyenne)
- fonction Hold : maintien de l'affichage
- extinction automatique, indicateur de batterie faible
- dim. : 82 x 42 x 160 mm / poids 180 g
- garantie 3 ans
- livrés complets avec sacoche, pile 9V et thermosonde type K (et sonde mâchoire pour ATE1992)

référence

Prix HT

ATE1990 Thermomètre IR +800°C thermo.K

ATE1992 Thermomètre IR +800°C et mâchoire