

## Enregistreur USB température /humidité / pression

- ▶ enregistrement jusqu'à 10 000 mesures



- gamme de température : -40°C à +70°C
- humidité : 0 à 100% HR
- pression atmosphérique : de 950 à 1 050 hPa de 95 à 105 kPa de 0,9 à 1 bar de 13,7 à 15,2 psi
- enregistrement jusqu'à 10 000 mesures
- fréquence d'échantillonnage au choix de 1 minute à 18 heures
- interface USB, facilite le téléchargement des données
- seuils d'alarme Min./Max. programmables
- mode de démarrage manuel et programmable
- indication d'état par DEL rouge/jaune et DEL verte
- dimensions : 130 x 30 x 25 mm / poids 20 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile Lithium 3,6 V, support de fixation et logiciel d'analyse compatible Windows®

référence

Prix HT

HR6205 Enregistreur USB de T°C, humidité et pression

## Enregistreurs USB température et humidité

- ▶ interface USB
- ▶ enregistrement jusqu'à 2 x 16 000 mesures
- ▶ 2 modèles : température seule ou température ET humidité



- gamme de température : -40°C à +70°C
- exactitude :  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- humidité : 0 à 100% HR (ATE2072)
- exactitude :  $\pm 3\%$  HR
- choix de la fréquence d'échantillonnage : 2 s, 5s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
- seuils d'alarmes programmables par l'utilisateur
- modèle ATE2070 enregistrement de 32 000 mesures de température
- modèle ATE2072 enregistrement de 16 000 mesures de température et 16 000 mesures d'humidité relative, indication du point de rosée
- durée de vie de la batterie : 1 an
- dimensions : 130 x 30 x 25 mm / poids : 30 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile Lithium 3,6 V, capot de protection, support de fixation et logiciel d'analyse compatible Windows®

référence

Prix HT

HR6210 Enregistreur USB de température  
HR6212 Enregistreur USB de T°C et humidité

## Enregistreur température et humidité

- ▶ enregistrement jusqu'à 2 x 16 000 mesures



- gamme de température : -40°C à +70°C
- exactitude :  $\pm 1^\circ\text{C}$
- résolution : 0,1°C
- humidité : 0 à 100% HR
- exactitude :  $\pm 3\%$  HR
- résolution : 0,1 % HR
- écran LCD
- affichage mesures actuelles, Min./Max. et état des alarmes
- interface USB, facilite le téléchargement des données
- logiciel d'analyse compatible Windows®
- enregistrement de 16 000 mesures de température et 16 000 mesures d'humidité relative
- indication du point de rosée
- choix de la fréquence d'échantillonnage : 2 s, 5s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
- seuils d'alarmes programmables par l'utilisateur pour l'humidité relative et la température
- durée de vie de la batterie : 3 mois
- dimensions : 94 x 49 x 3 mm / poids : 90 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile Lithium 3,6 V, support de fixation avec verrou à combinaison et logiciel

référence

Prix HT

HR6215 Enregistreur de T°C et humidité