

Psychromètre de précision

- ▶ précision de 2 %
- ▶ temps de réponse 30 secondes

mesure du
taux d'humidité relative
de l'air



- température sèche : -30°C à +100°C
précision : ±1°C
- température humide : 0°C à +80°C
précision : ±1°C
- humidité relative : 0 à 100% HR
précision : ±2 % HR
- point de rosée : -30°C à +100°C
- écran rétro-éclairé
- affichage simultané des mesures suivantes :
 - humidité/température sèche
 - humidité/point de rosée
 - humidité/température humide
- temps de réactivité 30 secondes
- boîtier avec côtés en caoutchouc pour une meilleure prise en main et une utilisation à une seule main
- dimensions : 200 x 45 x 33 mm / poids : 200 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec sacoche de transport et pile 9 V

référence

Prix HT

PS1010 Psychromètre de précision

Psychromètre infrarouge et capteur thermocouple type K

- ▶ mesures avec ou sans contact

mesure du
taux d'humidité
relative de l'air



- température interne : -10°C à +60°C
précision : ±2°C
- température humide : -21°C à +60°C
précision : ±2°C
- humidité relative : 0 à 100% HR
précision : ±2 % HR
- point de rosée : -68°C à +60°C
- gamme T°C thermocouple : -100°C à +1372°C
- gamme T°C IR : -50°C à +500°C
précision : ±2°C
- grand écran LCD rétro-éclairé
- triple affichage
- interfaces USB et logiciel PC
- extinction automatique
- ratio optique 30:1
- émissivité constante 0,95
- dimensions : 255 x 75 x 50 mm / poids : 350 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec thermosonde type K, logiciel PC, câble USB, support intégré, sacoche et pile 9 V

référence

Prix HT

PS1015 Psychromètre IR et thermocouple K

Thermo-hygromètre enregistreur

- ▶ enregistrement jusqu'à 20 millions de données



- fonctions : humidité, température, point de rosée et température humide
- enregistrement/rappel de 99 mesures
- enregistrement jusqu'à 20 millions de données
- choix de la fréquence d'échantillonnage : 1 à 3 600 secondes
- grand écran LCD rétro-éclairé
- affichage de 2 valeurs
- enregistrement valeurs Min./Max.
- extinction automatique et conservation des données avec désactivation
- interface PC intégrée
- livré complet avec 6 piles AA, une carte SD, une sacoche et une sonde d'humidité

Thermo-hygromètre enregistreur

point de rosée	-25,3 à +48,9 °C
température humide	+21,6 à +50 °C
humidité (précision)	5 à 95 % HR (±3 % HR)
température interne (préc)	0 à +50 °C (±1 °C)
température externe Type K	-100 à +1 300 °C
température externe Type J	-100 à +1 200 °C
dimensions / poids	182 x 73 x 48 mm / 655 g
Thermo-hygromètre enreg.	HR6250