Thermo-hygromètre avec sonde 600 mm en acier inox

▶ **mesure de l'humidité dans le blé, le maïs, le papier, etc**

- mesure de l'humidité, de la température de l'air, du point de rosée et de la température via capteurs thermocouple type J/K
- enregistrement jusqu'à 20 millions de données
- fréquence d'échantillonnage 1 seconde
- horodatage et enregistrement des mesures sur carte SD au format Excel® pour transfert sur PC
- affichage simultané : humidité et température
- fonction Min./Max. et conservation des mesures
- extinction automatique avec désactivation
- interface RS232
- dim.sans la sonde: 182x73x48mm/poids: 655g
- dim.de la sonde: Ø10mmx600mm/poids:460g
- garantie 3 ans
- livré complet avec sonde d'humidité 600 mm et câble de 1,5 m, capuchon pour la sonde et pile 9 V

Thermo-hygromètre avec sonde 600mm	
teneur en humidité (résolution)	10 à 95 % HR (0,1 %)
température (air)	0 à +50 °C
température (Type J)	-100 à +1 200 °C
température (Type K)	-100 à +1 300 °C
point de rosée	+25,3 à +49,9 °C
Thermo-hygro. sonde 600mm	HR6270

Thermo-hygromètre sans contact

▶ **mesure sans pointe jusqu'à une profondeur de 19 mm sous la surface**

- mesure de l'humidité par capteur sans contact ou sonde à distance à pointe pour les zones difficiles d'accès
- thermomètre infrarouge, résolution optique 8:1, émissivité constante 0,95
- large écran LCD rétroéclairé
- alarmes d'humidité 'hautes/ basses' programmables
- calcul de la température différentielle pour déterminer le point de condensation
- fonctions Min./Max., conservation des données, extinction automatique et indication de batterie faible
- dimensions : 165 x 70 x 38 mm / poids : 210 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec sonde d'humidité à pointe, pile 9 V et sacoche

Thermo-hygromètre sans contact	
humidité (résolution)	0 à 99,9 % HR (0,1%)
température air (résolution)	-29 à +77 °C (0,1 °C)
température IR (résolution)	-20 à +200 °C (0,1 °C)
Thermo-hgromètre IR	HR6275

Thermo-anémomètre de précision

▶ **mesures précises du débit de l'air et de la vitesse de l'air**

- sonde télescopique extensible jusqu'à 940 mm
- mesure simultanément le volume de l'air, en CMM (m3/min) et CFM (pi3/min) et de la température
- calcul du débit d'air dans un espace de 0,001 à 30m²
- débit de l'air affiché en 2 modes : valeur instantanée ou moyenne de 20 mesures
- enregistrement/rappel des valeurs Min./Max.
- extinction automatique et conservation des données
- dimensions : 178 x 74 x 32 mm / poids : 480 g
- garantie 3 ans
- livré complet avec sonde télescopique, câble de 167,6 cm et 4 piles AA

Thermo-anémomètre	
vitesse de l'air (résolution)	40 à 3 346 pieds/min (1) 0,2 à 17 m/sec (0,1) 0,7 à 61,2 km/h (0,1) 0,9 à 38 MPH (0,1) 0,4 à 33 noeuds (0,1)
température (résol./ précis.)	0 à +50 °C (0,1° / ±0,8 °C)
débit de l'air (résolution)	0 à 36 000 m3/min (0,001)
Thermo-anémomètre	AN215