

Hygromètre sans pointe

- ▶ mesure non invasive de l'humidité des matériaux de construction et du bois
- ▶ jusqu'à 19 mm sous la surface



- mesure non invasive par test électromagnétique
- mesure jusqu'à 19 mm sous la surface
- humidité : 0 à 99% HR - résolution 0,1% HR
- choix de 10 essences de bois et plages de mesure
- écran LCD
- test interne et étalonnage automatique
- indication de batterie faible
- dimensions : 192 x 30 x 45 mm / poids : 110 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile 9 V et étui

référence

Prix HT

HR6320 Hygromètre sans pointe

Hygromètre combiné avec / sans pointes

- ▶ mesure non invasive de l'humidité des matériaux de construction et du bois
- ▶ jusqu'à 22 mm sous la surface



- mesure avec pointe ou mesure non invasive sans pointe, par détection électromagnétique
- pointes interchangeables
- mesure sans pointe jusqu'à une profondeur de 22 mm sous la surface
- écran LCD rétroéclairé et graphique à barres à DEL 3 couleurs
- contrôle d'étalonnage intégré
- indication de batterie faible
- capuchon de protection des pointes, s'accroche sur le côté du boîtier pendant l'utilisation
- dimensions : 203 x 58 x 43 mm / poids : 204 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec batterie 9 V, électrodes de rechange, cache de protection et étui

hygromètre combiné avec ou sans pointe

humidité sans pointes	0 à 99 % HR
humidité avec pointes	6 à 94,8 % WME (humidité équivalente du bois)
résolution	0,1 %
Hygromètre avec/sans pointes	HR6325

Hygromètre combiné avec / sans pointe et sonde distante



- mesure avec pointe ou mesure non invasive sans pointe, par détection électromagnétique
- sonde à pointe à distance pour les zones difficiles d'accès
- pointes interchangeables
- mesure sans pointe jusqu'à 22 mm sous la surface
- écran LCD rétroéclairé et graphique à barres à DEL 3 couleurs
- contrôle d'étalonnage intégré
- indication de batterie faible
- capuchon de protection des pointes, s'accroche sur le côté du boîtier pendant l'utilisation
- dimensions : 203 x 58 x 43 mm / poids : 204 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile 9 V, capuchon de protection, sonde à pointe à distance, pointes de rechange et étui

hygromètre combiné ac/ss pointe et sonde distante

humidité sans pointes	0 à 99 % HR
humidité avec pointes	6 à 94,8 % WME (humidité équivalente du bois)
résolution	0,1 %
Hygromètre sonde distante	HR6330