Thermo-anémomètre enregistreur à ailette

- T°C jusqu'à +50 °C
- vitesse du vent jusqu'à 25 m/s

- précision de la vitesse du vent de ±2 %
- roue à ailette à roulement à bille et à faible frottement avec câble 120 cm
- horodatage et enregistrement des mesures sur carte SD au format Excel® pour transfert facile sur PC
- enregistrement jusqu'à 20 millions de données
- choix de la fréquence d'échantillonnage : de 1 sec.à 1 h.
- enregistrement/rappel de 99 mesures
- entrée thermosonde type K/J pour les mesures de hautes températures
- grand écran LCD permettant d'afficher simultanément la vitesse du vent et la température
- enregistrement/rappel Min./Max.
- extinction automatique et conservation des données avec désactivation
- interface PC
- dimensions : 182x 73 x 48 mm / poids : 480 g
- garantie 3 ans
- livré complet avec 6 piles AA, carte SD, sonde à ailette en métal avec câble de 120 cm et sacoche de transport

enregistreur thermomètre anémomètre à ailette	
vitesse de l'air (résolution)	80 à 4 930 pieds/min (1)
	0,4 à 25 m/s (0,01)
	1,4 à 90,0 km/h (0,1)
	0,9 à 55,9 mph (0,1)
	0,8 à 48,6 noeuds (0,1)
température (air)	0 à +50 °C (0,1°)
température Type J	J : -100 à +1 200 °C (0,1°)
température Type K	K : -100 à +1 300 °C (0,1°)
précision de base	±2 %
Thermo-anémomètre	AN370

Thermo-anémomètre enregistreur à ailette en métal

- T° jusqu'à +70 °C
- vitesse du vent jusqu'à 35 m/s

- précision de la vitesse du vent de ±2 %
- roue à ailette à roulement à bille et à faible frottement avec câble 120 cm
- horodatage et enregistrement des mesures sur carte SD au format Excel® pour transfert facile sur PC
- enregistrement jusqu'à 20 millions de données
- choix de la fréquence d'échantillonnage : de 1 sec.à 1 h.
- enregistrement/rappel de 99 mesures
- entrée thermosonde type K/J pour les mesures de hautes températures
- grand écran LCD permettant d'afficher simultanément la vitesse du vent et la température
- enregistrement/rappel Min./Max.
- extinction automatique et conservation des données avec désactivation
- interface PC
- dimensions : 182x 73 x 48 mm / poids : 490 g
- garantie 3 ans
- livré complet avec 6 piles AA, carte SD, sonde à ailette en métal avec câble de 120 cm et sacoche de transport

enreg. thermomètre anémomètre à ailette en métal	
vitesse de l'air (résolution)	60 à 6 900 pieds/min (1)
	0,3 à 35m/s (0,01)
	1,0 à 1 265 km/h (0,1)
	0,7 à 78,2 mph (0,1)
	0,6 à 68 noeuds (0,1)
température (air)	0 à +70 °C (0,1°)
température Type J	-100 à +1 200 °C (0,1°)
température Type K	-100 à +1 300 °C (0,1°)
précision de base	±2 %
Thermo-anémomètre	AN380

Thermo-anémomètre enregistreur à fil chaud

- sonde télescopique les canalisations et petites ouvertures

- sonde télecscopique avec câble de 150 cm
- horodatage et enregistrement des mesures sur carte SD au format Excel® pour transfert facile sur PC
- enregistrement jusqu'à 20 millions de données
- choix de la fréquence d'échantillonnage : de 1 sec.à 1 h.
- enregistrement/rappel de 99 mesures
- entrée thermosonde type K/J pour les mesures de hautes températures
- grand écran LCD permettant d'afficher simultanément la vitesse du vent et la température
- enregistrement/rappel Min./Max.
- extinction automatique et conservation des données avec désactivation
- interface PC
- dimensions : 182x 73 x 48 mm / poids : 655 g
- garantie 3 ans
- livré complet avec 6 piles AA, carte SD, sonde télescopique avec câble et sacoche de transport

enreg. thermomètre anémomètre ailette à fil chaud	
vitesse de l'air (résolution)	40 à 3 940 pieds/min (1)
	0,2 à 25 m/s (0,01)
	0,7 à 72 km/h (0,01)
	0,5 à 45 mPH (0,01)
	1 à 31 noeuds (0,01)
débit de l'air (résolution)	0 à 1 907 000 pi3/min (0,001)
	0 à 54 000 m3/min (0,001)
température (air)	0 à +50 °C (0,1°)
température Type J	J : -100 à +1 200 °C (0,1°)
température Type K	K : -100 à +1 300 °C (0,1°)
précision de base	±5 %
Thermo-anémomètre	AN390