Tachymètre combiné contact / laser

- affichage des caractères dans les deux sens en fonction du mode contact ou laser
- utilise la lumière visible pour mesurer jusqu'à 150 mm de la cible
- bouton mémoire/mesures conserve la dernière mesure pendant 5 minutes et rappelle les mesures Max./Min.
- dimensions : 216 x 66 x 38 mm / poids 300 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec roues pour les mesures de vitesse linéaire ou en tr/min, 4 piles AA 1,5 V, 0,6 m de ruban réfléchissant et sacoche de transport

tachymètre combiné contact / laser	
mesure en tr/min	laser : 5 à 99 999 tr/min contact : 0,5 à 19 999 tr/min
mesure en m/min	0,05 à 1 999,9 m/min
précision	±0,05 %
résolution	0,1 tr/min
Tachymètre combiné	**TAC1020**

Tachymètre combiné contact / laser jusqu'à 2 m

▶ **guide laser pour des mesures sans contact jusqu'à 2 m**

- affichage des caractères dans les deux sens en fonction du mode contact ou laser
- guidage laser pour des mesures sans contact jusqu'à 2 m
- bouton mémoire/mesures conserve la dernière mesure pendant 5 minutes et rappelle les mesures Max./Min.
- dimensions : 216 x 66 x 38 mm / poids 300 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec roues pour les mesures de vitesse linéaire ou en tr/min, 4 piles AA 1,5 V, 0,6 m de ruban réfléchissant et sacoche de transport

tachymètre combiné contact / laser jusqu'à 2 m	
mesure en tr/min	laser : 10 à 99 999 tr/min contact : 0,5 à 19 999 tr/min
mesure en m/min	0,05 à 1 999,9 m/min
précision	±0,05 %
résolution	0,1 tr/min
Tachymètre laser 2 m	**TAC1030**

Tachymètre combiné contact / laser avec thermomètre IR

thermomètre IR avec laser pour les mesures de température en surface et à distance des moteurs et parties rotatives

- tachymètre sans contact avec laser pour mesure jusqu'à 2 m
- tachymètre par contact pour les mesures de vitesse en surface
- thermomètre IR avec laser pour les mesures de température en surface et à distance
- émissivité constante 0,95
- résolution optique 6:1
- rappels des valeurs Max./Min. et des valeurs les plus récentes
- affichage des caractères dans les deux sens en fonction du mode contact ou laser
- dimensions : 216 x 66 x 38 mm / poids 300 g
- garantie 2 ans
- livré complet avec roues/pointes, 4 piles AA 1,5 V, ruban réfléchissant et sacoche de transport

tachymètre combiné contact / laser avec thermomètre IR	
mesure en tr/min	laser : 10 à 99 999 tr/min contact : 0,5 à 20 000 tr/min
mesure en m/min	0,05 à 1 999,9 m/min
précision	±0,05 %
résolution	0,1 tr/min
température infrarouge	-20 à +315 °C
Tachymètre thermo. IR	**TAC1040**