Sonomètre numérique

- graphique à barres analogique
- mise à jour de la plage de mesure à 30 dB toutes les 40 ms

- sortie analogique CA pour connexion aux enregistreurs graphiques et enregistreurs de données
- pondération fréquentielle "A" et "C"
- temps de réponse rapide ou lent
- enregistrement des valeurs Max./Min. au fil du temps
- extinction automatique et conservation de la valeur Max.
- écran anti-vent pour microphone pour une utilisation sur le terrain
- fixation pour trépied, trépied en option
- dim. : 230 x 57 x 44 mm / poids 160 g
- microphone électrostatique Ø 12,7 mm
- garantie 2 ans
- livré complet avec écran anti-vent pour microphone et 4 piles AAA

sonomètre numérique	
plage de mesure	40 à 130 dB
résolution	0,1 dB
précision	±2 dB
Sonomètre numérique	407730
Trépied	TR100

Sonomètre haute précision

- sonomètre 2 plages de mesure
- écran LCD rétroéclairé

- haute précision conforme aux normes Type 2 (ANSI S1.4- 1983, IEC 60651, EN 60651)
- plages de mesure faible et élevée
- conservation des données/ mesures et de la valeur max.
- pondération fréquentielle "A" et "C"
- temps de réponse rapide ou lent
- écran rétroéclairé
- écran anti-vent pour une utilisation sur le terrain
- dim. : 210 x 55 x 32 mm / poids 230 g
- microphone électrostatique Ø 12,7 mm
- garantie 2 ans
- **modèle ADB1050** livré complet avec écran anti-vent pour microphone et pile 9 V
- **modèle ADB1052** compend en plus un certificat d'étalonnage traçable du NIST pour un point d'étalonnage à 94 dB
- **modèle ADB1054** : kit avec sonomètre, étalonneur de niveau sonore 94 dB et sacoche de transport

sonomètre haute précision	
plages de mesure	faible : 35 à 100 dB élevée : 65 à 130 dB
précision	±1,5 dB (Type 2)
Sonomètre haute précision	407732
Sonomètre + certificat étal.	407732-NISTL
Kit sonomètre + étalonnage	407732-Kit

Enregistreur USB de niveau sonore

- enregistrement haute précision
- jusqu'à 129 920 enregistrements

- conforme aux normes de Classe 2 ANSI et IEC 61672
- interface USB pour le téléchargement des données
- 2 méthodes de démarrage : programmé (à partir du PC) ou manuel
- temps de réponse rapide (125 ms) ou lent (1 s)
- choix de la fréquence d'échantillonnage
- enregistrements des mesures avec horloge en temps réel
- enregistrement jusqu'à 129 920 données
- pondération fréquentielle "A" et "C"
- dim. : 130 x 30 x 25 mm / poids 20 g
- microphone électrostatique Ø 12,7 mm
- garantie 2 ans
- livré complet avec pile au Lithium 3,6 V, logiciel compatible Windows®, protection USB, trépied et écran anti-vent

enregistreur USB de données de niveau sonore	
plage de mesure	30 à 130 dB
plage de fréquence	31,5 à 8kHz
précision de base	±1,4 dB
Enregistreur USB son	407760