



Armoires de sécurité certifiées EN14470-1 pour produits inflammables

**conformes et certifiées
EN14470-1 / 15, 30 ou 90 min**

► **aménagement intérieur avec
 tiroirs coulissants ou étagères
 fixes**

- **armoires de sécurité** conformes et certifiées norme **EN14470-1** : résistance au feu 15, 30 ou 90 min
- construction à double paroi en acier verni recouvert d'une protection plastique résistante, antidérapante et anticorrosion
- **7 couleurs au choix** : jaune, gris, rouge, vert, bleu, argent ou blanc.

construction rigide en torsion, mise à niveau facile

châssis gris anthracite, façades de portes disponibles en 7 couleurs

hauteur standard 1955 mm, permet le passage vertical des portes hauteur standard

socle de transport et plinthe amovible pour faciliter le transport et la manutention




façades de portes disponibles en 7 couleurs

couleur	jaune	gris	rouge	bleu	vert	argent	blanc
code RAL	RAL1004	RAL7035	RAL3020	RAL5010	RAL6011		RAL9010
code	J	G	R	B	V	A	W

ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire



signalétique compacte, simple et claire



Serrure anti-effraction, fermeture centralisée, témoin couleur de fermeture (rouge / vert)

		armoires 1 porte* largeur 600 mm		armoires 2 portes largeur 900 mm		armoires 2 portes largeur 1200 mm	
		porte standard	porte assistée automatique	portes standard	portes assistées automatiques	portes standard	portes assistées automatiques
dimensions externes (mm)		600 x p615 x h1955	600 x p615 x h1955	900 x p615 x h1955	900 x p615 x h1955	1200 x p615 x h1955	1200 x p615 x h1955
dimensions internes (mm)		450 x p520 x h1645	450 x p520 x h1645	750 x p520 x h1645	750 x p520 x h1645	1050 x p520 x h1645	1050 x p520 x h1645
poids		265 kg	265 kg	343 kg	343 kg	424 kg	424 kg
étagère	dimensions (mm)	345 x p505 x h50	345 x p505 x h50	565 x p510 x h90	865 x p510 x h90	865 x p510 x h90	865 x p510 x h90
	charge max.	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
tiroir	dimensions (mm)	345 x 500 x 50 mm	345 x 500 x 50 mm	565 x 500 x 50 mm	565 x 500 x 50 mm	865 x 500 x 50 mm	865 x 500 x 50 mm
	charge max.	25 kg	25 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
15 min	3 étag. + bac de rét. + caillebotis	EQ1561	-	EQ1591	-	EQ1511	-
	3 étag. + bac de rét. + caillebotis	EQ3061	-	-	-	EQ3011	-
30 min	4 tiroirs	EQ3062	-	-	-	EQ3012	-
	6 tiroirs	EQ3063	-	-	-	EQ3013	-
90 min	3 étag. + bac de rét. + caillebotis	EQ9061	EQ9064	EQ9091	EQ9094	EQ9011	EQ9014
	4 tiroirs	EQ9062	EQ9065	EQ9092	EQ9095	EQ9012	EQ9015
	6 tiroirs	EQ9063	EQ9066	EQ9093	EQ9096	EQ9013	EQ9016

* ouverture de la porte : charnières de porte à droite de série, possibilité de charnières de porte à gauche, sans supplément, sur demande



1 porte largeur 600mm 3 étagères + bac
1 porte largeur 600mm 4 tiroirs
1 porte largeur 600mm 6 tiroirs
2 portes largeur 900mm 3 étagères + bac
2 portes largeur 900mm 4 tiroirs
2 portes largeur 900mm 6 tiroirs
2 portes largeur 1200 mm 3 étagères + bac
2 portes largeur 1200 mm 4 tiroirs
2 portes largeur 1200 mm 6 tiroirs

Construction

- rigidité maximale en torsion
- serrure anti effraction avec témoin :
rouge = porte verrouillée
vert = porte déverrouillée
- étagère réglable en hauteur (pas de 32 mm)
- charge max. admissible par étagère : 75 kg
- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe

Portes standard

- les portes peuvent rester dans toute position ouverte de 0° à 90° pour faciliter les manipulations, grâce au frein réglable de porte
- en cas d'élévation de la température, un thermofusible enclenche la fermeture automatique des portes

Portes assistées automatiques

- fermeture automatique temporisée** : un dispositif de temporisation provoque la fermeture automatique des portes après 60 s, un indicateur optique LED clignote tant que les portes sont en position ouverte, après 60 s un signal sonore prévient de la fermeture imminente des portes, dans tous les cas, fermeture forcée si la température ambiante dépasse +50°C
- ouverture assistée des deux portes simultanément d'une seule main** (armoires à 2 portes) : l'ouverture d'une porte entraîne automatiquement l'ouverture de l'autre porte grâce à un système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant

Équipements intérieurs au choix

- 3 étagères en acier revêtement époxy, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères sécurisées en forme de bac de rétention, réglables en hauteur, charge max. : 75 kg / étagère
- 4 tiroirs en acier revêtement époxy
- 6 tiroirs en acier revêtement époxy

Tiroirs coulissants à fermeture systématique

- avantage** : récipients facilement accessibles, même ceux placés au fond du tiroir, une fois ouvert, fermeture systématique du tiroir
- tiroir en forme de bac de rétention
- tiroir pour charges lourdes en inox ou en acier recouvert époxy : sur demande

Bac de rétention (armoire avec étagères)

- permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel
- capacité de rétention :
armoires larg. 600 mm : 22 litres
armoires larg. 900 mm : 23 litres
armoires larg. 1200 mm : 33 litres

- caillebotis : se place sur le bac de rétention, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées

Aménagements individuels en option

- sur demande** : nombreuses possibilités d'aménagement individuel de l'armoire (étagères acier peint époxy, acier inox, tiroir acier peint époxy, acier inox, tiroir charges lourdes, bac de rétention en PP, etc)

Plinthe amovible pour transport et manutention faciles

- plinthe frontale amovible au bas de l'armoire pour passage des fourches d'un transpalette
- déplacement facile sans palette



SkateMover

- permet de déplacer l'armoire très facilement sur 360° autour d'un axe vertical
- l'armoire est légèrement soulevée par un transpalette, les SkateMover sont placés sous l'armoire, le transpalette est retiré
- l'armoire repose sur les SkateMover et peut être facilement déplacée et positionnée
- le passage à travers les portes largeur standard et hauteur standard est simplifié**
- après positionnement définitif, replacer le transpalette pour retirer les SkateMover



référence

EQ9500 SkateMover, les deux

Prix HT

ventilation et filtration



EX8436 - ventilation 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres

- EX8433 1 - ventilation 120 v/h avec alarme optique en cas de dysfonctionnement** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 200 x p400 x h200 mm, gaine évacuation longueur max. 5 mètres

- EX8990 2 - ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4) automatique** : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques, alarme sonore et optique, prêt à monter sur le toit de l'armoire, raccord ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation), dim. module : 305 x p555 x h210 mm

- EX8980, EX8981 3 - ventilation à recyclage d'air filtré conforme norme NFX15211** : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques ou pour vapeurs acides, raccord de ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation) dim. module : 410 x p430 x h300 mm

- ventilation surpuissante pour plusieurs armoires simultanément (standard ou ATEX)** : sur demande

référence

1 ventilation standard

EX8436 Ventilation standard

EX8433 Ventilation avec alarme

2 ventilation / filtration ATEX CE II G T4

EX8990 Ventilation / filtration ATEX avec filtre AS pour solvants organiques

3 ventilation à recyclage d'air filtré NFX15211

EX8980 Ventilation / filtration avec filtre AS pour solvants organiques

EX8981 Ventilation / filtration avec filtre BE pour vapeurs acides

Livraison et installation

- livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- livraison et installation** : voir page 27