

Bec bunsen de sécurité Fuego®

- ▶ pour gaz naturel ou butane / propane
- ▶ capteur infra-rouge (suivant modèle)

création d'un champ stérile
autour de la flamme

- coque en acier inox résistant aux solvants et aux UV, moulée d'une seule pièce, nettoyage facile
- **turboflamme** réglable manuel
- tête de brûleur amovible, autoclavable et inclinable droite/gauche
- filtre de protection anti-poussière sur l'arrivée de gaz
- sécurité anti-renversement avec drain d'évacuation des liquides de la buse
- connexion **gaz naturel ou butane/propane, sur réseau ou avec cartouche**
- raccord vissant G1/4", adaptateur raccord G1/2" inclus
- **sécurité**s : surveillance de l'al-

tous les becs Fuego sont livrés complets avec adaptateur norme française G1/2"

- lumage, de la flamme et de la température, surveillance de l'encrassement et du montage, arrêt automatique de l'appareil, affichage de la chaleur résiduelle suivant modèle
- température de la flamme : 1300°C gaz naturel et 1350°C butane/propane
- évacuation des résidus de gaz dans le tuyau après utilisation
- **livré complet** avec buses pour gaz naturel et butane/propane, support pour 3 porte-anses à l'arrière, raccord olive avec écrou-raccord pour flexible
- dimensions (lxpxh) : 103 x 130 x h49 mm / 700 g
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- garantie 2 ans



Bec Fuego® Basic 1 avec pédale filaire

- affichage par diodes LED
- **pédale acier inox, câble 3 m**
- déclenchement avec bouton marche/arrêt manuel, avec timer ou avec pédale par pression permanente ou double pression marche/arrêt



référence **Prix HT**
WD7500 Fuego® Basic 1 avec pédale filaire

Bec Fuego® Basic 2 pédale sans fil

- affichage par diodes LED
- **pédale acier inox sans fil**, système "radio" portée de 2 à 5 m, livré avec 2 piles AA 1,5 V
- déclenchement avec bouton marche/arrêt manuel, avec timer ou avec pédale par pression permanente ou double pression marche/arrêt



référence **Prix HT**
WD7550 Fuego® Basic 2 avec pédale sans fil

Bec Fuego® IR à capteur infra-rouge

- écran LCD digital rétroéclairé
- **déclenchement par passage de la main devant capteur infra-rouge**, par bouton manuel, ou par pédale en option
- sensibilité de détection infra-rouge : 5 à 50 mm
- arrêt automatique programmable (1 s à 2 h) ou par second passage devant capteur infra-rouge
- sécurité déclenchement sur double-clic



référence **Prix HT**
WD7560 Fuego® IR à capteur infra-rouge

Bec Fuego® IRPro capteur infra-rouge et batteries autonomes

- mêmes caractéristiques que Fuego® IR
- **alimentation sur batteries, livré avec 2 batteries rechargeables AA 1,5 V, 2600 mAh**
- autonomie jusqu'à 9 h en continu, durée de charge environ 3 h
- indicateur de batterie faible



référence **Prix HT**
WD7570 Fuego® IR Pro à capteur infra-rouge autonome

Accessoires pour brûleurs Fuego®

porte anse en acier inox,
pour anses Ø 0,6 mm

- code couleur pour le manche

référence	Prix HT
-----------	---------

WD5005	Porte anse 215 mm, les 4 pièces
--------	---------------------------------

WD5006	Porte anse 245 mm, les 4 pièces
--------	---------------------------------

tête de brûleur double hauteur



- pour les récipients hauts du type Erlenmeyer

référence	Prix HT
-----------	---------

WD8191	Tête de brûleur double hauteur
--------	--------------------------------

pédales de commande en acier inox



- pédale avec câble de 3 m, en standard sur modèle Fuego® Basic 1
- pédale "radio" sans fil, en standard sur modèle Fuego® Basic 2

référence	Prix HT
-----------	---------

WD6402	Pédale avc câble 3 m
--------	----------------------

WD8404	Pédale "radio" sans fil
--------	-------------------------

plateaux en acier inox



- plateau 3 places à fixer sur le côté droit, gauche ou à l'arrière du brûleur
- plateau mobile 5 places

référence	Prix HT
-----------	---------

WD8340	Plateau 3 places à fixer
--------	--------------------------

WD6320	Plateau mobile 5 places
--------	-------------------------

protection en verre

- pour éviter toute diffusion d'aérosols



référence	Prix HT
-----------	---------

WD6200	Protection en verre
--------	---------------------

paravent métallique



- pour stabiliser la flamme sous un flux laminaire horizontal

référence	Prix HT
-----------	---------

WD8600	Paravent métallique
--------	---------------------

bras déflecteur



référence	Prix HT
-----------	---------

WD6124	Bras déflecteur
--------	-----------------

support 4 pieds
avec plaque en vitrocéramique

- (L x p x h) 155 x 155 x h 210 mm

référence	Prix HT
-----------	---------

WD6930	Support 4 pieds
--------	-----------------

cartouches de gaz à valve ou à percer,
avec adaptateur

- les **cartouches à valve** se vissent directement sur l'appareil et peuvent être retirées même s'il reste du gaz à l'intérieur, à compléter par un adaptateur
- les **cartouches à percer** ne peuvent être retirées de l'appareil tant qu'il reste du gaz à l'intérieur, à compléter par un adaptateur
- les **adaptateurs de sécurité** pour le raccordement des cartouches de gaz sont livrés avec un régulateur de pression intégré, un robinet d'arrêt, et selon les références, un flexible de 0,5 m et un support en acier

référence	Prix HT
-----------	---------

cartouches à valve

WD6180	gaz CV 360 52 g, durée 40 min
--------	-------------------------------

WD6181	gaz CG 1750, 170 g, durée 150 min
--------	-----------------------------------

WD6182	gaz Express 444, 60 g, durée 50 min
--------	-------------------------------------

WD6185	gaz CV 470, 450 g, durée 370 min
--------	----------------------------------

WD6192	gaz CP 250, 250 g, durée 210 min
--------	----------------------------------

WD6183	gaz CV 300, 240 g
--------	-------------------

cartouche à percer

WD6190	gaz C 206 butane/propane 190 g, durée 170 min
--------	---

adaptateurs de sécurité pour cartouches de gaz

WD8700	adaptateur gaz CV 360
--------	-----------------------

WD6810	adaptateur gaz CG 1750
--------	------------------------

WD6750	adaptateur gaz Express 444
--------	----------------------------

WD6850	adaptateur gaz CV 470/CV 270
--------	------------------------------

WD6820	adaptateur gaz CP 250
--------	-----------------------

WD6815	adaptateur gaz C 206
--------	----------------------

raccordement au gaz



- les flexibles de raccordement au gaz sont proposés avec une longueur de 1 m, autres longueurs et autres modèles page 665

référence	Prix HT
-----------	---------

TGAZ100	tuyau caoutchouc armé raccord olive, tout gaz, 1 m	1
---------	--	---

TGN2	tuyau caoutchouc raccord à vis G1/2" normalisé, gaz naturel, 1 m	2
------	--	---

TGP2	tuyau caoutchouc raccord à vis G1/2" normalisé, butane/propane, 1 m	
------	---	--