



## Secoueur à bascule



- ▶ plate-forme : 480x380 mm
- ▶ vitesse de basculement réglable 1 à 99 tr/min
- ▶ mouvement de balançoire
- ▶ charge maximale : 5 kg
- ▶ angle d'inclinaison réglable de 0 à 10°

- angle d'inclinaison réglable de 0° à 10° pour une vitesse de 1 à 50 tr/min
- angle d'inclinaison fixe à 10° pour une vitesse de 51 à 99 tr/min
- minuterie réglable de 1 min à 99 h 59 min, incrément 1 min
- mode « sans interruption » pour un traitement continu jusqu'à 7 jours
- plate-forme avec tapis anti-dérapant en caoutchouc
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- écran LCD 2 x 16 caractères
- dim. (lpxh) : 400 x 480 x h250 mm / 11,6 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- garantie 2 ans

Vitesse et angle d'inclinaison réglables



référence

Prix HT

MX1120 Secoueur à bascule

## Mini Secoueur 3D

3D

- ▶ plate-forme : 200x200 mm
- ▶ vitesse réglable 5 à 60 tr/min
- ▶ charge maximale : 1 kg
- ▶ mouvement 3D, inclinaison fixe de 7°

Rotation réglable et sans à-coup

- mode continu jusqu'à 7 jours
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- tapis en silicone avec picots pour le maintien de tubes ou microtubes en option
- dim. (lpxh) : 235 x 235 x h140 mm / 1,2 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- garantie 2 ans
- livré avec plate-forme et tapis antidérapant en silicone résistant à la chaleur



référence

Prix HT

MX1130 Mini secoueur 3D

MX1112 1 Tapis en silicone à picots