

Mini-secoueur 2 ou 4 microplaques



- ▶ vitesse réglable 150 à 1 200 tr/min
- ▶ livré avec plate-forme 2 plaques

**fonctionnement continu,
sans à-coup**



- orbite : 2 mm
- moteur électro-commuté sans balai, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- minuterie réglable de 1 min à 24 heures
- mode «en continu» jusqu'à 7 jours
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- affichage digital LED, affichage en alternance de la vitesse et du temps
- dim. (lpxh) : 220 x 205 x h90 mm / 2 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- garantie 2 ans
- livré avec plate forme pour 2 microplaques, plate-forme pour 4 microplaques en option

référence

Prix HT

VX4750 Mini-secoueur pour immunologie

VX4751 Plate-forme 4 microplaques

Mini-rotateur jusqu'à 22 tubes

- ▶ vitesse réglable de 5 à 30 tr/min
- ▶ livré avec une plate-forme standard



**Mouvement de
rotation verticale
à hélice 360°**

- vitesse : 5 à 30 tr/min
- minuterie : 1 min à 24 heures et mode en continu jusqu'à 8 heures
- utilisable en chambre froide ou en incubateur de +4 à +40°C
- dim. (lpxh) : 325 x 190 x h155 mm / 1,4 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec un portoir 22 tubes



1 Portoir 22 tubes

22 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)



2 Portoir 16 tubes

12 x tubes 1,5 à 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)
4 x tubes 50 ml (jusqu'à Ø 30 mm)



3 Portoir 18 tubes

18 x tubes 15 ml (jusqu'à Ø 15 mm)

référence

Prix HT

ROL1010 Mini-rotateur programmable
avec portoir 22 tubes (ROL1011)

Plates-formes

ROL1011 1 Portoir 22 tubes

ROL1012 2 Portoir 16 tubes

ROL1013 3 Portoir 18 tubes