

### Thermosecoueur 2 plaques +60°C

- ▶ plate-forme 250x x150 mm
- ▶ vitesse réglable 250 à 1 200 tr/min, incrément 10 tr/min
- ▶ température réglable de 25 à +60°C

**double système de chauffage :**  
parfaite homogénéité de  
température dans tous les puits



- 3 appareils en 1 :  
incubateur  
agitateur de microplaque  
agitateur thermostaté



- orbite : Ø 2 mm
- amplitude de rotation uniforme sur l'ensemble de la plate-forme
- température réglable de ambiante +5 à +60°C
- stabilité de la température ± 0,1°C
- résolution : 0,1°C
- uniformité de la température à +37°C : ± 0,25°C
- minuterie réglable de 0 min à 4 jours
- écran LCD, affichage simultané température, vitesse et temps
- hauteur maximale de la plaque : 18 mm
- dim. (lxpxh) : 270 x 260 x h125 mm / 6,1 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec 1 support pour 2 microplaques 96 puits

référence **Prix HT**  
VX1310 Thermosecoueur 2 plaques +60° C

### Thermosecoueur 4 plaques +60°C

- ▶ plate-forme 250x x150 mm
- ▶ vitesse réglable 250 à 1 200 tr/min, incrément 10 tr/min
- ▶ température réglable de 25 à +60°C

**double système de chauffage**  
permet d'atteindre précisément la  
température définie dans tous les  
puits



- 3 appareils en 1 :  
incubateur  
agitateur de microplaque  
agitateur thermostaté



- orbite : Ø 2 mm
- amplitude de rotation uniforme sur l'ensemble de la plate-forme
- température réglable de ambiante +5 à +60°C
- stabilité de la température ± 0,1°C
- résolution : 0,1°C
- uniformité de la température à +37°C : ± 0,25°C
- minuterie réglable de 0 min à 4 jour
- écran LCD, affichage simultané température, vitesse et temps
- hauteur maximale de la plaque : 18 mm
- dim. (lxpxh) : 380 x 390 x h140 mm / 8,8 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec 1 support pour 4 microplaques 96 puits

référence **Prix HT**  
VX1320 Thermosecoueur 4 plaques+60° C

### Thermosecoueur 2 plaques +100°C

- ▶ plate-forme 250x x150 mm
- ▶ vitesse réglable 250 à 1 200 tr/min, incrément 10 tr/min
- ▶ T°C réglable de 25 à +100°C

**double système de chauffage**  
permet d'atteindre précisément la  
température définie dans tous les  
puits



- 3 appareils en 1 :  
incubateur  
agitateur de microplaque  
agitateur thermostaté



- orbite : Ø 2 mm
- amplitude de rotation uniforme sur l'ensemble de la plate-forme
- température réglable de ambiante +5 à +100°C
- stabilité de la température ± 0,1°C
- résolution : 0,1°C
- uniformité de la température à +37°C : ± 0,2°C
- minuterie réglable de 0 min à 4 jour
- écran LCD, affichage simultané température, vitesse et temps
- hauteur maximale de la plaque : 18 mm
- dim. (lxpxh) : 270 x 260 x h125 mm / 5,9 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec 1 support pour 2 microplaques 96 puits

référence **Prix HT**  
VX1330 Thermosecoueur 2 plaques +100°C