

Bain-marie à agitation

- ▶ réservoir 4 litres
- ▶ température réglable de +25 à +100°C
- ▶ réglage de la vitesse d'agitation : 250 à 1 000 tr/min

- agitateur magnétique intégré, vitesse contrôlée de 250 à 1 000 tr/min
- couvercle en plastique avec intérieur en acier inoxydable
- température réglable de ambiante +5 à +100°C
uniformité à +37 °C : ±0,1°C
stabilité : ±0,1°C
résolution 0,1°C
- minuterie réglable de 0 à 96 heures, incrément 1 min
- écran LCD, affichage simultané de la vitesse, de la température et de la durée
- dim. (lpxh) : 340 × 270 × h250 mm / 3,4kg
- volume de travail : 235 x135 x h110 mm
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec plaque de fond de cuve

Réglage de la température, de la durée et de la vitesse



référence

Prix HT

BMA150 Bain-marie à agitation

Blocs thermiques

BMA151 Porte-tubes 44 tubes 0,5 ml

BMA152 Porte-tubes 35 tubes 1,5 ml **[1]**

BMA153 Porte-tubes 30 tubes Ø10/13 mm

BMA154 Porte-tubes 16 tubes Ø16/19 mm **[2]**

BMA155 Porte-tubes 10 tubes Ø24 mm

BMA156 Porte-tubes 5 tubes Ø30 mm **[3]**