Hotte à flux laminaire vertical thermorégulée

- **manipulation des échantillons dans un environnement stérile et thermorégulé**
- **maintien des échantillons et des manipulations entre +25°C à +50°C**

décontamination permanente de l'intérieur de l'enceinte pendant le traitement

Principe

- protection optimale du produit contre les contaminations de l'opérateur, de l'environnement ou du plan de travail, **idéal pour manipulations de substances non dangereuses où la stérilité du produit est requise**
- l'air ambiant est aspiré par l'accès frontal, dirigé vers le haut de la hotte où il est filtré et dirigé verticalement sur le plan de travail avant d'être partiellement recyclé
- système de **recyclage de l'air** filtré :
  70% de l'air est recyclé à travers le premier filtre HEPA H14 avant d'être redirigé verticalement vers l'espace de travail
  30% est expulsé par le haut de la hotte, à travers le second filtre HEPA H14 et est renouvelé par l'aspiration frontale

Caractéristiques

- débit du ventilateur 0,35 m/s
- 1 lampe UV bactéricide 25 W directe et 4 lampes UV bactéricides 25 W dans le recirculateur
- réglage de la température : ambiante +10°C à +50°C
- éclairage de la zone de travail par 2 lampes 24 W, illumination : 1000 Lux
- silencieux : 57 dB
- prise électrique 230 V, 600 W maximum
- chambre en acier inox, dim : 645 x 580 x 485 mm
- dim (lxpxh) : 700 x 705 x h1025 mm / 88 kg

référence	Prix HT
LM3350 Hotte à flux laminaire vertical thermorégulée	

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.05.2014, sans engagement

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com