

Mini thermobloc à sec +25 à +100°C tubes de 0,2 à 50 ml



- température : ambiante+5 à +100 °C
- exactitude : ±0,5°C, résolution : 0,1°C
- homogénéité : ±0,2°C
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- dim : 102 x 150 x h115 mm / poids 1 kg
- garantie : 2 ans
- livré sans blocs, à compléter par un bloc au choix

référence	Prix HT
TBX1080 Mini-thermobloc +100°C sans bloc	
blocs pour microtubes et tubes standard	
TBX1081 40 tubes 0,2 ml	
TBX1082 24 tubes 0,5 ml	
TBX1083 15 tubes 1,5 ml	
TBX1084 15 tubes 1,5 / 2 ml	
TBX1085 4 tubes 15 ml	
TBX1086 2 tubes 50 ml	
blocs pour microtubes coniques	
TBX1087 6 tubes 5 ml	
blocs pour tubes échantillon automatiques	
TBX1088 15 tubes 2 ml	
blocs pour tubes Ø 12 / 13 mm et Vacutainer	
TBX1089 15 tubes	
blocs pour cuves photométriques	
TBX1091 8 cuves 10 x 10 ou 10 x 20 mm	
bloc sur mesure sur demande	

Thermobloc à sec +25 à +100°C 49 microtubes



- ▶ température réglable +25 à +100°C
- ▶ capacité du bloc:
24 microtubes de 1.5 ml / 2,0 ml
15 microtubes de 0.5 ml
10 microtubes de 0.2 ml

- bloc universel en aluminium
- régulateur électronique de température ambiante+5 à +100°C
résolution : 0,1°C
uniformité à +37°C : ±0,1°C
stabilité : ±0,1°C
- minuterie : 0 à 96 heures, résolution 1 min ou fonctionnement en continu
- affichage LCD : affichage simultané des valeurs de consignes et des valeurs réelles de température
- dim. bloc : Ø 130 x profondeur 45 mm
- dim. (lxpxh) : 210 x 230 x h115 mm / 2,8kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz

référence	Prix HT
TBX1010 Thermobloc à sec +100°C	

Thermobloc à sec +25 à +120°C 53 ou 103 microtubes

- ▶ température réglable +25 à +120°C
- ▶ blocs pour 53 tubes ou 103 tubes



TBX1053 1 bloc pour 53 tubes	TBX1103 2 bloc pour 103 tubes
32 x 1,5 ml 21 x 0,5 ml	32 x 1,5 ml 50 x 0,2 ml 21 x 0,5 ml

- bloc universel en aluminium
- régulateur électronique de température ambiante+5 à +120°C
résolution : 0,1°C
uniformité à +37°C : ±0,1°C
stabilité : ±0,1°C
- régulateur électronique de température
- minuterie : 0 à 96 heures, résolution 1 min ou fonctionnement en continu
- écran LCD, affichage simultané des valeurs de consigne et des valeurs réelles de température
- dim (lxpxh) : 230 x 210 x h110 mm / 2,8 kg
- alimentation : 230 V / 50 Hz

référence	Prix HT
TBX1053 1 Thermobloc à sec 53 tubes	
TBX1103 2 Thermobloc à sec 103 tubes	