

**EN 30****ARMOIRES DE SÉCURITÉ****2641**

Armoires de sécurité pour produits inflammables

double certification : EN14470-1 / 30 min et FM 6050

EN30 - certifiées EN14470-1 / 30 min**FM - certifiées FM**

- ▶ fermeture automatique des portes
- ▶ pour produits inflammables et solvants



1



2



3



4

Conformité

- résistance au feu 30 minutes
- homologuées normes EN14470-1 EN1363-1
- homologuées FM 6050
- socle avec cache pour transport sur transpalette

Construction - Équipements

- construction en panneaux mélaminés isolants résistants aux produits chimiques
- pictogrammes normalisés
- étagères de rétention réglables
- bac de rétention amovible au niveau bas
- pieds vérins pour mise à niveau

Sécurité

- sortie de ventilation Ø100 mm pour raccordement éventuel, avec système thermofusible
- ventilation / filtration forcée en option
- fermeture à clé en 3 points
- maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à +43°C

modèles	coffre 1 porte	coffre 2 portes 1	comptoir 2 portes 2	armoire large 2 portes	armoire profonde 2 portes 3	armoire 1 porte 4	armoire 2 portes
capacité stockage / rétention	30 litres / 20 litres	60 litres / 41 litres	113 litres / 31 litres	170 litres / 31 litres	228 litres / 54 litres	130 litres / 20 litres	250 litres / 41 litres
dim. internes (lxpxh mm)	491 x p419 x h366	1001 x p419 x h366	978 x p325 x h799	978 x p325 x h1332	750 x p733 x h1332	491 x p419 x h1581	1001 x p419 x h1581
étagères	-	-	1 étagère réglable	2 étagères réglables	2 étagères réglables	3 étagères réglables	3 étagères réglables
dim. externes (lxpxh mm)	605 x 630 x h 635	1115 x 635 x h 630	1092 x 537 x h 1198	1092 x 457 x h 1731	864 x 864 x h 1731	605 x 550 x h 1980	1115 x 550 x h 1980
pooids (kg)	64 kg	108 kg	170 kg	210 kg	210 kg	117 kg	210 kg
Armoires anti-feu 30 minutes	TX2010	TX2015	TX2020	TX2030	TX2035	TX2025	TX2040
étagères supplémentaires	-	-	TX9011	TX9011	TX9013	TX9012	TX9014

Systèmes de ventilation et filtration**kit de raccordement :**

Tous les caissons sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :

- 1 gaine de 1 mètre,
- 1 colerette Ø 100 mm,
- 2 colliers de serrage

**ventilation avec rejet vers l'extérieur**

Ventilation sans filtration, rejet des vapeurs vers l'extérieur. Le kit comprend 1 caisson et 1 kit de raccordement armoire/caisson, reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur. Modèle standard ou ATEX CE II 3G (protégés contre les risques d'explosion)



5

ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 5 Caisson standard
TX9170 Caisson ATEX CE II 3G avec raccords

ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

L'air est filtré avant d'être rejeté dans le local. Le kit, proposé en 3 versions, comprend 1 caisson, 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"

6
caisson standard

caisson NFX15211 : conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement, de vitesse d'air



7

8 caisson ATEX CE II 3G protégé contre les risques d'explosion



	ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local	référence	Prix HT
standard	6 caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9110 TX9115	
selon norme NFX15211	7 caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9120 TX9125	
ATEXCEII3G	8 caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9130 TX9115	