



EN 30



# Armoires compartimentées multirisques certifiées EN14470-1 / 30 minutes et FM 6050



EN30 - certifiées EN14470-1 / 30 min

FM - certifiées FM

► **séparation par familles de produits dangereux**

### Conformité

- certifiées EN 14470-1 / 30 min et EN 1363-1
- homologuées FM 6050
- pour tout type de produits chimiques
- socle avec cache pour transpalette

### Construction - Équipement

- construction : panneaux isolants en mélaminé résistant aux produits chimiques
- bâti gris clair avec chants plaqués jaunes
- pictogrammes normalisés
- bac de rétention amovible en inox
- étagères de rétention en acier réglables

### Sécurité

- orifices de ventilation Ø100 mm pour raccordement éventuel, avec système thermofusible
- ventilation / filtration forcée en option
- portes battantes
- joints de porte thermodilatants
- fermeture à clé 3 points
- maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à +50°C

1

	coffre 2 portes 2 compartiments	armoire 1 porte 2 compartiments	armoire 1 porte 3 compartiments	armoire 1 porte 4 compartiments	armoire 2 portes 2 compartiments	armoire 2 portes 3 compartiments	armoire 2 portes 4 compartiments	armoire 2 portes 4 compartiments
compartiments 1 / 2 / 3 / 4	28/28 litres	55/55 litres	30/30/30 litres	22/22/22/22 litres	120 litres	120/55/55 litres	120/28/28/28 litres	55/55/55/55 litres
capacité totale	56 litres	110 litres	90 litres	88 litres	240 litres	230 litres	204 litres	220 litres
étagères de rétention	-	4 étagères	3 étagères	-	6 étagères	7 étagères	6 étagères	8 étagères
bacs rétention	1 bac	2 bacs	3 bacs	4 bacs	2 bacs	3 bacs	4 bacs	4 bacs
caillebotis	1 caillebotis	-	-	4 caillebotis				
dim. ext. (lxpxh mm)	1115 x 630 x h635	605 x 550 x h1980	605 x 550 x h1980	605 x 550 x h1980	1115 x 550 x h 1980			
poids	108 kg	126 kg	129 kg	142 kg	232 kg	241 kg	244 kg	252 kg
Armoires de sécurité multirisques	TX2090	TX2120	TX2125	TX2130	TX2140 1	TX2145	TX2150	TX2155

## Aménagement en option

options	réf.	Prix HT
étagère de rétention en acier suppl.	TX9012	
bacs de rétention en acier suppl.	TX9213	
caillebotis pour bac en acier suppl.	TX9311	
tiroirs coulissants	TX9412	
surétagère en PVC	TX9018	
bac de rétention en PVC	TX9214	

## Systèmes de ventilation et filtration

### Ventilation sans filtration avec rejet vers l'extérieur :

Le kit comprend 1 caisson et 1 kit de raccordement armoire/caisson, reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur. Modèle standard ou ou ATEX CE II 3G



### ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 2 Caisson  
TX9170 Caisson anti-explosion ATEX CE II 3G et raccordement

### Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur :

Le kit, proposé en 3 versions, comprend 1 caisson, 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"



4 caisson norme NFX15211



5 caisson ATEX CE II 3G



	ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur	vapeur organiques
standard	3 caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9110 TX9115
selon norme NFX15211	4 caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9120 TX9125
ATEX CE II 3G	5 caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9130 TX9115