

## Armoires résistance au feu 90 min. portes pliables

- ▶ conformes et certifiées  
EN14470-1 / 90
- ▶ résistance de 90 minutes au feu
- ▶ stockage des substances  
inflammables et dangereuses
- ▶ aménagement intérieur avec  
tiroirs coulissants ou étagères  
fixes



EN14470-1



- armoires de sécurité conformes et certifiées norme EN14470-1 : résistance au feu 90 min
- construction à double paroi en acier verni recouvert d'une protection plastique résistante, antidérapante et anticorrosion
- 7 couleurs au choix : jaune, gris, rouge, vert, bleu, argent ou blanc.

### façades de portes disponibles en 2 couleurs

		
couleur	jaune	gris
code RAL	1004	7035
code	J	G

ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire

### pratique dans un espace restreint

construction rigide en torsion, mise à niveau facile

châssis gris anthracite, façades de portes disponibles en 7 couleurs

socle de transport et plinthe amovible pour faciliter le transport et la manutention



2



signalétique compacte, simple et claire



Serrure anti-effraction, fermeture centralisée, témoin couleur de fermeture (rouge / vert)

largeur	1200 mm	
portes	2 portes	
dimensions externes (mm)	1200 x p615 x h1955	
dimensions internes (mm)	1050 x p520 x h1645	
poids	424 kg	
étagère dimensions (mm) / charge max.	865 x p510 x h90 / 75 kg	
tiroir dimensions (mm) / charge max.	865 x 500 x 50 mm / 60 kg	
configuration	3 étagères + bac de rétention + caillebotis	
	4 tiroirs	EQ2010 <a href="#">1</a>
	6 tiroirs	EQ2015 <a href="#">2</a> EQ2020 <a href="#">3</a>
accessoires		
SkateMover, les deux	EQ9500 <a href="#">4</a>	
Ventilation / filtration		
Ventilation standard	EX8436 <a href="#">5</a>	
Ventilation / filtration ATEX CE II G T4 avec filtre AS pour solvants organiques	EX8990 <a href="#">6</a>	
Filtre de rechange	EX8991	

\* ouverture de la porte : charnières de porte à droite de série, possibilité de charnières de porte à gauche, sans supplément, sur demande



3 étagères + bac 1



4 tiroirs 2



6 tiroirs 3

**Construction**

- rigidité maximale en torsion
- serrure anti effraction avec témoin :  
rouge = porte verrouillée  
vert = porte déverrouillée
- étagère réglable en hauteur (pas de 32 mm)
- charge max. admissible par étagère : 75 kg
- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe

**2 portes pliantes**

- gain de place
- maintien de la porte en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie

**Équipements intérieurs au choix**

- 3 étagères en acier revêtement époxy, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères sécurisées en forme de bac de rétention, réglables en hauteur, charge max. : 75 kg / étagère
- 4 tiroirs en acier revêtement époxy
- 6 tiroirs en acier revêtement époxy

**Tiroirs coulissants à fermeture systématique**

- **avantage** : récipients facilement accessibles, même ceux placés au fond du tiroir, une fois ouvert, fermeture systématique du tiroir
- tiroir en forme de bac de rétention
- tiroir pour charges lourdes en inox ou en acier recouvert époxy : sur demande

**Bac de rétention (armoire avec étagères)**

- permet la récupération des liquides en cas de renversement accidentel
- capacité de rétention :  
armoires larg. 600 mm : 22 litres  
armoires larg. 900 mm : 23 litres  
armoires larg. 1200 mm : 33 litres
- caillebotis : se place sur le bac de rétention, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées

**Aménagements individuels en option**

- **sur demande** : nombreuses possibilité d'aménagement individuel de l'armoire (étagères acier peint époxy, acier inox, tiroir acier peint époxy, acier inox, tiroir charges lourdes, bac de rétention en PP, etc)

**Plinthe amovible pour transport et manutention faciles**

- plinthe frontale amovible au bas de l'armoire pour passage des fourches d'un transpalette
- déplacement facile sans palette

**SkateMover**

- permet de déplacer l'armoire très facilement sur 360° autour d'un axe vertical
- l'armoire est légèrement soulevée par un transpalette, les SkateMover sont placés sous l'armoire, le transpalette est retiré
- l'armoire repose sur les SkateMover et peut être facilement déplacée et positionnée
- **le passage à travers les portes largeur standard et hauteur standard est simplifié**
- après positionnement définitif, replacer le transpalette pour retirer les SkateMover



4

**ventilation et filtration**



5

6

- **EX8436 5 ventilation 120 v/h** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres
- **EX8990 6 ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4) automatique** : permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques, alarme sonore et optique, prêt à monter sur le toit de l'armoire, raccord ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation), dim. module : 305 x p555 x h210 mm

**Livraison et installation**

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison et installation** : voir page 27