

Armoires de sécurité pour bouteilles de gaz certifiées EN14470-2

EN30 - certifiées EN14470-2 / 30 min

EN90 - certifiées EN14470-2 / 90 min

**installation en toute sécurité
directement à l'intérieur
d'un bâtiment**

- ▶ bouteilles de gaz jusqu'à 50 litres, Ø 210 mm
- ▶ armoire 2 portes avec 2 compartiments séparés (combustibles / combustibles)
- ▶ garantie 3 ans



Construction

- armoires en tôle d'acier verni revêtement époxy
- isolant ignifugé résistant à 800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau qui refroidissent l'intérieur de l'armoire
- pictogrammes normalisés
- orifices de passage des tuyaux sur le toit de l'armoire
- rampe rabattable pour le chargement des bouteilles
- maintien des bouteilles par des chaînes
- étagère réglable pour bouteille petit cylindre

Sécurité

- fermeture automatique des entrées d'air en cas d'élévation de la température
- gonds de porte anti-étincelles
- joints spéciaux à effet dilatatant en cas d'incendie : permet d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- serrure pour verrouillage de la porte



Ventilation

- ventilation-filtration en option : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 290 x p290 x h270 mm, avec gaine et filtre en option
- sortie ventilation Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire

Module de ventilation



	armoire 1 porte	armoire 2 portes
capacité	2 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres
porte	1 porte	2 portes
dimensions internes (lxpxh mm)	445 x p420 x h1750 mm	1050 x 420 x h1760
nombre de passages sur le toit	2 passages	4 passages
dim. externes (lxpxh mm) / poids	595 x p600 x 2050 mm / 245 kg	1200 x 600 x 2050 mm / 420 kg
Armoires pour bouteilles de gaz 30 min	CCF1040 (1)	CCF1045 (2)
Armoires pour bouteilles de gaz 90 min	CCF1050	CCF1055 (3)
ventilation-filtration standard		
ventilation-filtration standard sans filtre, rejet extérieur	LMD492 (4)	LMD492 (4)
gaine pour rejet extérieur	AC510	AC510
filtre	LMD382	LMD382

armoires et coffres de sécurité 2014