

Cryostats à circulation

- ▶ cryostats standard de routine
- ▶ pompe refoulante
- ▶ interface USB



1



2



3



4

- classe III selon norme DIN 12876-1
- cuve en inox avec poignées
- couvercle intégré
- robinet de vidange

- très silencieux
- serpentin de refroidissement
- affichage LED blanc, visible de loin
- affichage de la température

- interface USB
- grille de ventilation amovible
- livrés avec 2 raccords olive pour tuyau Ø 8 et 12 mm

température	-20 à 150 °C	-20 à 150 °C	-25 à 150 °C	-30 à 150 °C
capacité du bain	4 litres	4 litres	4 litres	7,5 litres
dimensions totales (l x p x h)	230 x 390 x h650 mm	440 x 410 x h440 mm	240 x 420 x h660 mm	330x 470 x h690 mm
température	-20 à + 150 °C	-20 à +150 °C $\pm 0,03^\circ\text{C}$	-25 à +150 °C $\pm 0,03^\circ\text{C}$	-30 à +150 °C $\pm 0,03^\circ\text{C}$
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
pompe refoulante débit / pression	15 l/min / 0,35 bar	15 l/min / 0,35 bar	15 l/min / 0,35 bar	15 l/min / 0,35 bar
ouverture du bain	130 x 150 mm	130 x 150 mm	130 x 150 mm	220 x 150 mm
profondeur du bain	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
poids	26 kg	25 kg	28 kg	36 kg
Cryostats à circulation réfrigérés	CRY1010 1	CRY1015 2	CRY1020 3	CRY1025 4