

Bains thermostatés +20 à +150°C cuve inox ouverte pompe refoulante

- classe III selon DIN 12876-1
- cuve en acier inox avec raccord de pompe
- pompe refoulante circulation interne et externe
- affichage LED blanc, très visible
- très silencieux
- port USB



capacité	5 litres [1]	13 litres [2]	17 litres [3]	19 litres [4]	27 litres [5]	39 litres [6]	41 litres [7]
température	+20 à +150 °C	+20 à +150 °C	+20 à +150 °C	+20 à +150 °C	+20 à +150 °C	+20 à +150 °C	+20 à +150 °C
stabilité température	±0,03 °C	±0,03 °C	±0,03 °C	±0,03 °C	±0,03 °C	±0,03 °C	±0,03 °C
débit pompe refoulante	15 l/min.	15 l/min.	15 l/min.	15 l/min.	15 l/min.	15 l/min.	15 l/min.
pression	0,35 bar	0,35 bar	0,35 bar	0,35 bar	0,35 bar	0,35 bar	0,35 bar
puissance de chauffage	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
vis de vidange intégrée	-	vis de vidange	vis de vidange	vis de vidange	vis de vidange	vis de vidange	vis de vidange
dim ouverture du bain	150 x 150 mm	300 x 180 mm	300 x 180 mm	300 x 350 mm	300 x 350 mm	660 x 320 mm	330 x 300 mm
profondeur utile du bain	150 mm	150 mm	200 mm	150 mm	200 mm	150 mm	300 mm
dimensions totales (l x p x h)	380 x 230 x h410 mm	400 x 380 x h420 mm	400 x 380 x h470 mm	580 x 380 x h420 mm	580 x 380 x h470 mm	360 x 910 x h430 mm	340 x 540 x h 570 mm
poids	8,2 kg	9,1 kg	9,3 kg	11,5 kg	13 kg	21 kg	18 kg
Références bains	BM1350	BM1355	BM1360	BM1365	BM1370	BM1375	BM1380
couvertres							
couvercle standard [8]	BM1271	BM1272	BM1272	BM1273	BM1273	BM1283	BM1284
couvercle forme toit [9]	-	BM1261	BM1261	BM1262	BM1262	BM1263	-
serpentin refroidissement [10]	BM1269	BM1269	BM1269	BM1269	BM1269	BM1269	BM1269
plate-forme réglable [11]	-	BM1281	BM1281	BM1282	BM1282	-	-
portoirs de tubes (BM1350, BM1355, BM1360 : 1 portoir par bain, BM1365, BM1370 : jusqu'à 3 portoirs par bain, BM1375, BM1380 : jusqu'à 6 portoirs par bain)							
portoirs 30 tubes 100xØ17 mm [12]	BM1291	-	-	-	-	-	-
acier 42 tubes 75xØ12/13 mm	BM1292	-	-	-	-	-	-
inox 42 tubes 40xØ10/11mm	BM1293	-	-	-	-	-	-
+150°C 10 tubes Falcon 50 ml	BM1294	-	-	-	-	-	-
portoirs 60 tubes 100xØ16/17 mm [13]	-	BM1296	BM1296	BM1296	BM1296	BM1296	-
plastique 90 tubes 75xØ12/13 mm	-	BM1297	BM1297	BM1297	BM1297	BM1297	-
+100°C 21 tubes Ø30 mm	-	BM1298	BM1298	BM1298	BM1298	BM1298	-

Options



[8] couvercle
standard acier inox



[9] couvercle
forme toit acier inox



[10] serpentin
de refroidissement



[11] plate-forme
réglable



[12] portoirs
acier inox +150°C



[13] portoirs
plastique +100°C