

Cryostats à circulation -30 à +150°C

- cuve en inox avec poignées, couvercle intégré, robinet de vidange
- très silencieux
- serpentin de refroidissement
- affichage LED blanc, visible de loin
- interface USB
- sécurité : classe III selon norme DIN 12876-1
- grille de ventilation amovible
- livrés avec raccords pour tuyau Ø 8 et 12 mm



température	-20 à 150°C	-20 à 150°C	-25 à 150°C	-30 à 150°C
capacité du bain	4 litres vertical	4 litres horizontal	4 litres vertical	7,5 litres vertical
température	-20 à +150°C ±0,03°C	-20 à +150°C ±0,03°C	-25 à +150°C ±0,03°C	-30 à +150°C ±0,03°C
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
pompe refoulante : débit / pression	15 l/min / 0,35 bar	15 l/min / 0,35 bar	15 l/min / 0,35 bar	15 l/min / 0,35 bar
ouverture / profondeur du bain	130 x 150 mm / p150 mm	130 x 150 mm / p150 mm	130 x 150 mm / p150 mm	220 x 150 mm / p150 mm
dimensions totales (l x p x h)	230 x 390 x h650 mm / 26 kg	440 x 410 x h440 mm / 25 kg	240 x 420 x h660 mm : 28 kg	330x 470 x h690 mm / 36 kg
Cryostats à circulation réfrigérés	CRY1010 [1]	CRY1015 [2]	CRY1020 [3]	CRY1025 [4]

Thermostats à circulation +20 à +150°C

- cuve en acier inox avec couvercle, poignée et robinet de vidange
- pompe refoulante, circulation interne et externe
- affichage de la température LED blanc visible de loin
- interface USB
- serpentin de refroidissement de série, en option : deuxième serpentin de refroidissement fixé sur couvercle



capacité	4,5 litres	6 litres	12 litres	26 litres
température	+20 à +150°C ±0,03°C	+20 à +150°C ±0,03°C	+20 à +150°C ±0,03°C	+20 à +150°C ±0,03°C
pompe refoulante	15 litres/min - 0,35 bar	15 litres/min - 0,35 bar	15 litres/min - 0,35 bar	15 litres/min - 0,35 bar
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
ouverture / profondeur du bain	130 x 150 mm / 150 mm	130 x 150 mm / 200 mm	220 x 150 mm / 200 mm	220 x 300 mm / 200 mm
dim. totales (l x p x h) / poids	230 x 410 x h420 mm / 8,8 kg	240 x 440 x h470 mm / 10 kg	330 x 490 x h470 mm / 12 kg	390 x 620 x h480 mm / 19 kg
Thermostats à circulation	BM1410 [1]	BM1415 [2]	BM1420 [3]	BM1425 [4]
accessoires				
couvercle avec serpentin de refroidissement	BM1288 [5]	BM1288 [5]	BM1289	-