



Pompe péristaltique dosage simple

- ▶ jusqu'à 1% de précision
- ▶ débit jusqu'à 1,25 L / min
- ▶ une tête de pompe



- conforme ISO 7218, ISO 6887-1 (validité des examens microbiologiques des aliments) et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- simple pompe (Kit Booster)
- volume d'une dose : de 50 µL à 99 L
- vitesse de rotation : de 10 à 550 tours / minute
- diamètre interne des tubes : de 1 à 8 mm
- épaisseur des tubes : 1,6 mm uniquement
- tuyaux en silicone
- 3 modes de distribution : continu, dose (volume prédéterminé) ou multi-doses (volume prédéterminé en distribution séquencée réglable)
- 32 programmes personnalisables
- prise Jack
- en acier inox
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- dimensions : 170 x 280 x h210 mm / poids : 5,3 kg
- livrée avec 1 tête de pompe péristaltique, 1 ensemble de distribution de 3,2 mm (tubulure, embout, bouchon vissable GL45, filtre et crépine) entièrement autoclavable, 1 cordon d'alimentation et 1 pack de 25 sachets stériles
- garantie 1 an, pièces et main d'œuvre
- en option : pistolet distributeur et bras de distribution ajustable



Ensemble de distribution



1 Pistolet distributeur



2 Bras de distribution ajustable

Prix HT

NY4000 Pompe péristaltique doseuse simple

Accessoires

NY4010 Pistolet distributeur

1

NY4020 Bras de distribution ajustable

2

Pompe péristaltique dosage double

- ▶ jusqu'à 1% de précision
- ▶ débit jusqu'à 2,5 L / min
- ▶ deux têtes de pompe



- conforme ISO 7218, ISO 6887-1 (validité des examens microbiologiques des aliments) et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- double pompe (Kit Booster)
- volume d'une dose : de 50 µL à 99 L
- vitesse de rotation : de 10 à 550 tours / minute
- diamètre interne des tubes : de 1 à 8 mm
- épaisseur des tubes : 1,6 mm uniquement
- tuyaux en silicone
- 3 modes de distribution : continu, dose (volume prédéterminé) ou multi-doses (volume prédéterminé en distribution séquencée réglable)
- 32 programmes personnalisables
- prise Jack, interface USB pour connexion PC et interface RS 232 pour imprimante en option
- en acier inox
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- dimensions : 170 x 340 x h210 mm
- poids : 5,6 kg
- livrée avec 2 têtes de pompe péristaltique, 2 ensembles de distribution de 3,2 et 6,4 mm (tubulure, embout, bouchon vissable GL45, filtre et crépine) entièrement autoclavable, 1 cordon d'alimentation, 1 câble USB et 1 pack de 25 sachets stériles
- garantie 1 an, pièces et main d'œuvre



Ensemble de distribution



1

Prix HT

NY4100 Pompe péristaltique doseuse double

Accessoires

NY4010 Pistolet distributeur

NY4020 Bras de distribution ajustable

NY4030 Imprimante

1