

Lampes halogène à bras flexible

- éclairage uniforme, puissant sans ombre, respect du rendu des couleurs : lumière blanche naturelle
- intensité constante pendant toute la durée de vie, faible dégagement de chaleur
- transformateur intégré 230 V / 12 V
- montée sur flexible semi-rigide 650 mm (1000 mm sur demande) et tête avec rotule articulée
- protection IP20
- **réflecteur spot** : faisceau concentré
- coloris blanc
- garantie 3 ans
- livrées avec câble d'alimentation 3 m.
- fixation directe par 4 vis type M4, autres dispositifs de fixation en option ci-dessous

Lampes économiques



- meilleur rapport qualité/puissance/prix

Lampes avec poignée ergonomique



- poignée ergonomique : maniabilité optimale

Lampe double faisceau



- double faisceau étroit (10°) ou large (36°)
- passage de l'un à l'autre par un interrupteur

Lampes	économiques	poignée ergonomique	double faisceau
puissance / lumens	20 W / 400 Lm	50 W / 1000 Lm	35 W / 700 Ln
température thermodynamique	3000° kelvin	3000° kelvin	3000° kelvin
Indice Rendu de Couleur (IRC)	100	100	100
longévité des ampoules	5 000 heures	5 000 heures	4 000 heures
type culot	GU 5,3	GU 5,3	GU 4
isolation	Classe II	Classe II	Classe II
dim. tête / base de la lampe	Ø 70 mm / Ø 69 x h 115 mm	Ø 110 mm / Ø 69 x h 115 mm	Ø 110 mm / Ø 69 x h 115 mm
diamètre éclairé / Lux, à	30 cm	5 cm / 50 000 Lux	5 cm / 57 000 Lux - 20 cm / 12 000 Lux
	50 cm	10 cm / 23 000 Lux	10 cm / 23 000 Lux - 40 cm / 5 000 Lux
	100 cm	20 cm / 6 000 Lux	20 cm / 6 000 Lux - 60 cm / 1 300 Lux
longueur du flexible	650 mm (1000 mm sur demande)	650 mm (1000 mm sur demande)	650 mm (1000 mm sur demande)
pois	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg
Lampes interrupteur classique	SX506 [1]		SX520 [3]
Lampes interrupteur sans contact	SX508	SX513 [2]	-

Dispositifs de fixation en option

équerre murale : en aluminium laqué



référence Prix HT
SX14030

étau simple : ouverture max. 75 mm



référence Prix HT
SX14020

ped roulant télescopique : en acier laqué, 5 roulettes, hauteur 600 à 1000 mm, Ø 53 mm (hauteur 900 à 1300 mm sur demande)



référence Prix HT
SX14650

ped roulant télescopique lesté : en acier laqué, 5 roulettes, hauteur 600 à 1000 mm, Ø 53 mm (hauteur 900 à 1300 mm sur demande)



référence Prix HT
SX14660

bras mural articulé : en acier laqué blanc, 3 points de rotation, 2 x 400 mm

étau universel : pour rails médicaux et tubes en aluminium, ouverture max. 40 mm, livré avec plaque support

socle lourd de table en acier laqué époxy Ø 220 mm, 1,5 kg



référence Prix HT
SX14040

référence Prix HT
SX14050

référence Prix HT
SX14010