

Bains-marie multipostes

- ▶ 2, 4 ou 6 postes
- ▶ contrôle indépendant pour chaque poste
- ▶ deux modèles : +110°C et +200°C



- température réglable de ambiante+5° à +110°C ou ambiante+5° à +200°C suivant modèles
- cuve intérieure et boîtier extérieur en acier inox AISI-304
- contrôle indépendant pour chaque poste, avec thermostat hydraulique, interrupteur, régulateur de température en °C et voyant lumineux
- thermostat de sécurité avec réarmement manuel déconnectant l'appareil en cas de surchauffe ou manque de liquide selon la Norme DIN 12877 Classe 2
- grille de protection pour résistance
- livrés avec un couvercle à anneaux concentriques en acier inox 18/8 par poste et une barre de montage

postes	2 postes	4 postes	6 postes
dim. int. d'un poste (lxpxh)	150 x 130 x 120 mm	150 x 130 x 120 mm	150 x 130 x 120 mm
dim. ext. totale (lxpxh)	340 x 240 x 220 mm	670 x 240 x 220 mm	1000 x 240 x 220 mm
poids	6 kg	10,5 kg	16 kg
puissance +110°C / +200°C	800 W / 1 200 W	1 600 W / 2 400 W	2 400 W / 3 600 W
Bains multipostes +110°C	BM2110	BM4110	BM6110
Bains multipostes +200°C	BM2200	BM4200	BM6200



associer avec pinces et noix de montage
Voir sur notre site internet

www.labomoderne.com

montage

