


Autoclaves 18 litres en acier inox contrôle par tablette avec écran tactile

- cuve en acier inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie plus longue)
- vidéo explicative des tâches
- panier métallique en option



stérilisation des instruments, appareils, flacons et déchets



plateau à instruments inclus



Autoclave automatique en acier inox pour milieu de culture

- ▶ **agitateur magnétique intégré**
- ▶ **conforme BPL**
- ▶ **contrôle par tablette avec écran tactile 7"**



- cuve en acier inox 304L
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau
- panier métallique en option
- livré avec un plateau à instruments en aluminium, Ø 25 x h40 mm

	Programmable jusqu'à +140°C	Automatique jusqu'à +140°C
contrôle	Programmable par l'utilisateur max. 8 donnés temps/T°C par programme	Entièrement automatique Programmable par l'utilisateur max. 8 donnés temps/T°C par programme
pression max.	2,7 Bar	2,7 Bar
dim. intérieures	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm
écran	tablette avec écran tactile intuitif 7"	tablette avec écran tactile intuitif 7"
évacuation de la vapeur	soupape d'évacuation	réservoir intégré de récupération du condensat
manomètre	manomètre de précision	manomètre électronique
interfaces / connexions	RS232 / USB / Wifi / Bluetooth	USB / Wifi / Bluetooth
conformes BPL	-	conforme BPL
logiciel analyse données	logiciel basic inclus	logiciel basic inclus
stockage des données	6 mois de connexion gratuite à CertoCloud	6 mois de connexion gratuite à CertoCloud
dim. extérieures	440 x 400 x h550 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 15 kg
alim. / puissance	230 V / 50-60 Hz / 1900 W	230 V / 50-60 Hz / 1900 W
autoclaves	PB1650	PB1655
accessoires		
panier métallique Ø 250 mm	PB1616	PB1616
filtre d'échappement et cuve	PB1556	PB1556
réservoir de condensat avec tuyau d'échappement	PB1557	PB1557
imprimante	PB1558	

	jusqu'à +140°C
température	jusqu'à +140°C
volume	conteneur 10 litres
pression max.	2,7 Bar
dim. intérieures	Ø 260 x h350 mm
évacuation de la vapeur	réservoir amovible de récupération du condensat
manomètre	manomètre électronique
interfaces / connexions	internet Wifi
logiciel analyse données	logiciel basic inclus
stockage des données	6 mois de connexion gratuite
dim. extérieures	440 x 400 x h600 mm / 15 kg
alim. / puissance	230 V / 50-60 Hz / 1900 W
autoclaves	PB1680
Accessoires	
Panier métallique Ø 250 mm	PB1616
filtre d'échappement et cuve	PB1556
réservoir de condensat avec tuyau d'échappement	PB1557