

Oxymètre professionnel de pailleasse compensation T°C, pression, salinité

- ▶ écran graphique couleur tactile
- ▶ conforme BPL
- ▶ interface claire et intuitive
- ▶ mémorisation jusqu'à 100 000 données

- large écran graphique couleur
- mesure de l'oxygène selon 4 méthodes :
 - oxygène dissous en mg/L
 - oxygène dissous en % saturation,
 - demande biochimique en oxygène (DBO)
 - méthodes OUR et SOUR de conformité US EPA 503
- larges gammes mesures : jusqu'à 600 % saturation et 90 mg/L (ppm), valeur de correction réglable en g/L, % ou PSU
- baromètre intégré avec multiples unités au choix (mmHg, mHg, atm, psi, kPa, mbar)
- compensation automatique de température, salinité et pression
- sonde oxygène avec capteur de température intégré assurant des résultats précis corrigés en température
- mémorisation jusqu'à 10 profils (mode de mesure, unités de mesure, critère de stabilité, compensation et corrections de température, pression et salinité)
- mémorisation jusqu'à 100 000 mesures (programmable entre 1 s et 180 min, à la demande, ou au point final AutoHOLD) pour un transfert sur PC via un port USB
- alarme de dépassement des seuils fixés
- fonctions BPL : dernières données d'étalonnage
- touche HELP : accès au menu d'aide contextuelle de l'étape en cours
- livré complet avec une sonde oxygène polarographique **AH1069**, une solution électrolyte 30 ml **AH1068**, 2 membranes de rechange, un support d'électrodes **PE4** et un adaptateur secteur 12 V - 230 V



Oxygène dissous	gamme	de 0,00 à 90,00 ppm (mg/l) / 0,0 à 600,0% saturation
	exactitude	± 1,5%
	résolution	0,01 ppm (mg/l) / 0,1% saturation
	étalonnage	automatique en 1 ou 2 points / manuel en 1 point
	compensation T°C	automatique de 0 à +50°C
	compensation salinité	automatique de 0 à 45 g/l
Pression atmosphérique	compensation pression	automatique de 450 à 805 mmHg
	gamme	450 à 850 mmHg / 560 à 1133 mbar (autres unités kPa, mHg, Psi, atm)
	exactitude	± 3 mmHg
température	résolution	1 mmHg
	gamme	-20 à +120°C (autres unités °F, K)
	exactitude	± 0,2°C
	résolution	0,1°C
mémoire		jusqu'à 100 000 données
interface		USB
alimentation / autonomie		adaptateur secteur 12 V
dimensions		160 x 231 x 94 mm / 1,2 kg
Oxymètre / thermomètre / baromètre		AOX750
accessoires		
électrode oxygène dissous de rechange	AH1069	3
solution électrolyte 30 ml	AH1068	2
câble USB pour PC	AH3002	1
logiciel sous Windows®	AH1323	