

Salinomètre spécial eau

pisciculture,
aquaculture :
réservoirs de
poissons vivants,
aquariums de
poissons tropicaux,
stockage réfrigéré
et analyses
océanographiques



- surveillance précise de la concentration de chlorure de sodium dans l'eau
- étalonnage à un point
- livré avec capuchon de protection, tournevis d'étalonnage, piles, instructions et tableau de conversion des lectures en g/l de chlorure de sodium

Salinomètre	
gamme	0.00 to 1.00 pNaCl (58.4 to 5.84 g/L (ppt) NaCl)
exactitude	± 0.02 pNaCl
résolution	0.01 pNaCl
étalonnage	manuel, en 1 point
conditions d'utilisation	0 à 50 °C RH 95% maximum
alimentation / autonomie	4 piles x 1.5V / 500 heures
dimensions	175 x 41 x 23 mm / 95 g
Salinomètre	AH925

Conductimètre pour sol avec sonde

- sonde de
pénétration
122 mm

mesure directe dans
les sols, substrats
ou pains de laine de
roche



- contrôle de la conductivité et de la température
- capteur de température intégré
- correction automatique des mesures en température
- léger et compact
- livré avec sonde de pénétration longueur 122 mm, tournevis pour l'étalonnage et 4 piles 1,5 V

conductivité	gamme	0,00 à 4,00 mS/cm
	exactitude	±0,05 mS/cm (0,00 à 2,00 mS/cm) ±0,30 mS/cm (2,00 à 4,00 mS/cm)
	résolution	0,01 mS/cm
température	gamme	0,0 à 50,0 °C
	exactitude	±1 °C
	résolution	0,1 °C
étalonnage	manuel en 1 point	
compensation T°C	automatique	
alimentation	4 piles 1,5 V	
dimensions	163 x 40 x 26 mm / 100g	
Conductimètre pour sol	AH315	
accessoires		
Sonde de rechange	AH316	