

pH / °C mètre IP67 spécial bière

pH
température



- boîtier étanche, ultra-compact, robuste, facile à nettoyer
- large écran avec guide permanent
- affichage simultané : pH, température, indicateurs de stabilité, charge des batteries, instructions d'étalonnage
- fonction HOLD, fige une mesure à l'écran
- électrode pH pré-amplifiée spéciale bière, insensible aux interférences électrostatiques, avec capteur de température interne, connecteur DIN, corps incassable en alliage titane, verre haute température, jonction tissu extensible pour éviter tout colmatage et câble 1 m, ne nécessite aucune maintenance ni remplissage de gel
- conditions admissibles 0 à +50°C, 100% HR
- livré complet en mallette, avec électrode spéciale bière, solutions tampons pH 4 et pH 7, solutions de nettoyage pour électrodes et piles

pH	
gammes	-2,00 à 16,00 pH (±0,02 pH)
étalonnage pH	automatique en 1 ou 2 points 2 séries de tampons mémorisés
compensation T°C	automatique -5 à +105°C
température	-5,0 à +105,0°C (±0,5°C/±1,0°C)
alim. / autonomie	3 piles 1,5 V AAA / 1200 heures
auto-extinction	après 8 min. de non-utilisation
dimensions	154 x 63 x 30 mm / 196 g
pH mètre spécial bière	AH1150
Électrode de rechange	AH6251
Étui de protection	AH1024

pH / °C - mètre IP67 spécial viande

pH
température



Electrode
spéciale viande

- électrode pour viandes et charcuteries, avec capteur de température intégré, extrémité conique avec filetage externe pour montage de la lame de pénétration en acier inox, système anti-colmatage
- double affichage digital multifonctions pH/°C avec guide d'utilisation
- électrolyte exempt de chlorure d'argent (toxique), évite la contamination des échantillons
- conditions admissibles 0 à +50°C, 100% HR
- **livré complet en mallette** : avec piles, électrode pH, câble 1 m avec lame de pénétration inox, tampon pH, solution de nettoyage

indicateur pH / °C	
gammes	-2,00 à 16,00 pH (±0,02 pH)
étalonnage pH	automatique en 1 ou 2 points (2 x 3 tampons mémorisés)
compensation T°C	automatique -5,0 à +105,0°C
température	-5,0 à +105,0°C (±0,5°C)
alim. / autonomie	3 piles 1,5 V AAA / 1200 h.
auto-extinction	après 8 min. de non utilisation
dimensions	154 x 63 x 30 mm / 196 g
pH-mètre spécial viande	AH9163
Électrode de rechange	AH6221
Lame pour électrode	AH999
Étui de protection	AH1024

pH / °C mètre IP67 spécial pH de la peau

pH
température



- boîtier étanche IP67, ultra-compact, robuste, facile à nettoyer
- large écran avec guide permanent
- affichage simultané : pH, température, indicateurs de stabilité, charge des batteries, instructions d'étalonnage
- fonction HOLD, fige une mesure à l'écran
- électrode pH pré-amplifiée de surface, avec extrémité plate ayant une large surface de contact avec l'échantillon, capteur de température intégré
- conditions admissibles 0 à +50°C, 100% HR
- livré complet en mallette, avec une électrode pH spéciale à extrémité plate, solutions tampons pH 4 et pH 7, solutions de nettoyage pour électrodes et piles

indicateur pH / °C	
gammes	-2,000 à 16,000 pH (±0,02 pH)
étalonnage pH	automatique en 1 ou 2 points 2 séries de tampons mémorisés
compensation T°C	automatique -5 à +105°C
température	-20,0 à +120,0°C (±0,5°C/±1,0°C)
alim. / autonomie	3 piles 1,5 V AAA / 1200 heures
auto-extinction	après 8 min. de non-utilisation
dimensions	154 x 63 x 30 mm / 196 g
pH mètre spécial peau	AH1160
Électrode de rechange	AH6321
Étui de protection	AH1024