

pH-mètre tablette edge® blu avec électrode sans fil

- technologie sans fil Bluetooth® Smart
- fonction CAL-CHECK
- conforme BPL
- mode simplifié pour les mesures de routine

mesures sans câble avec technologie Bluetooth® :
capture les signaux collectés par l'électrode pH jusqu'à 10 mètres de distance



- données transmises sans fil grâce à la technologie Bluetooth® Smart
- compensation automatique de la température
- étalonnage en 5 points avec 7 tampons standard mémorisés et 2 tampons spécifiques définis par l'utilisateur, suivi d'étalonnage à l'écran avec identifications des solutions tampons
- mémorisation des mesures : à la demande, à la demande au point final ou automatique, jusqu'à 1000 séries de données
- affichage simultané du pH et de la température et du nom, état et autonomie restante de l'électrode
- fonction CAL-CHECK : état de l'électrode, temps de réponse, qualité des solutions tampons
- conforme BPL : mémorisation date, heure, point 0, pente et solutions tampons utilisées pour l'étalonnage, rappel à l'écran en cas de délai d'étalonnage expiré
- 2 interfaces USB
- mode simplifié : affichage et fonctionnalités simplifiés
- tablette légère, épaisseur 13 mm / 250 g
- large écran LCD 5,5" lisible à 5 m de distance et de tout angle, avec clavier antisalissure à touches sensibles compatibles avec le port de gants
- autonomie 8 heures
- livré avec électrode pH sans fil HALO™, 2 stations d'accueil et recharge (1 station sur paillasse, avec bras articulé support d'électrode, et 1 station murale), solutions tampons pH 4 et pH 7 en sachets (2 x 20 ml de chaque), solutions de nettoyage pour électrodes en sachets (2 x 20 ml), câble USB, pile pour l'électrode et adaptateur secteur

pH mode simplifié	gamme simplifiée	-2,00 à 16,00 pH
	exactitude	±0,01 pH
	résolution	0,01 pH
	étalonnage pH	automatique en 3 points
pH mode standard	compensation T°C	automatique -5 à +100 °C
	gamme standard	-2,000 à 16,000 pH
	exactitude	±0,002 pH
	résolution	0,001 pH
mV	étalonnage pH	automatique en 5 points
	compensation T°C	automatique -5 à +100 °C
	gamme	± 1000 mV
	exactitude	±0,2 mV
T°C	résolution	0,01 mV
	gamme	-20,0 à 120,0 °C
	exactitude	±0,5 °C
	résolution	0,1 °C
alimentation		adaptateur secteur 5 VDC
dimensions		202 x 140 x 12,7 mm / 250 g
pH mètre Bluetooth		
Électrode pH de rechange		HI11102

électrode pH HALO™ HA11102 Bluetooth® sans fil (fournie)



- gammes de mesures pH (0 à 12 pH) et température (-5 à +80 °C)
- usage général
- corps en verre, double jonction, remplissage gel
- longueur 183 mm
- capteur de température intégré
- mémorisation des données d'étalonnage (pas de nouvel étalonnage si l'électrode est connectée à un autre edge® blu)
- connexion par simple pression sur le bouton central de l'électrode
- portée 10 m
- alim. par pile bouton CR2032, autonomie 500 heures

Électrodes pH HALO™ Bluetooth® sans fil (en option)

- technologie sans fil Bluetooth® Smart
- capteur T°C intégré
- mémorisation des données d'étalonnage (pas de nouvel étalonnage si l'électrode est connectée à un autre edge® blu)
- connexion par simple pression sur le bouton central de l'électrode
- portée 10 m
- alim. par pile bouton CR2032, autonomie 500 heures



HA11312

- gammes pH : 0 à 13 pH, T°C : -5 à +80 °C
- corps en verre, jonction céramique, remplissage 3,5 M KCl
- long. 195 mm
- embout sphérique

Prix HT
HA11312



HA12302

- gammes pH : 0 à 12 pH, T°C : -5 à +70 °C
- corps en PEI, jonction céramique, remplissage gel
- long. 165 mm
- embout dôme

Prix HT
HA12302



HA2022

spéciale agroalimentaire

- gammes pH : 0 à 12 pH, T°C : 0 à +60 °C
- corps PVDF, jonction ouverte, remplissage viscolène
- long. 131 mm
- embout conique

Prix HT
HA2022