

Appareils monogammes portatifs étanches

► appareils monogamme pour une utilisation simplifiée

- boîtier léger, compact et étanche
- large écran LCD
- indicateur du taux de charge de la pile
- bouton de réglages en retrait pour éviter tout dérèglement
- livrés en mallette avec sonde de conductivité, solution d'étalonnage et 1 pile

TDS mètres portatifs étanches

gamme
0 à 1999 mg/l

gamme
0,00 à 10,00 g/l



1



2

Conductimètres portatifs étanches

gamme
0 à 1999 µS/cm

gamme
0,00 à 19,99 mS/cm



3



4

résolution	1 mg/l	0,01 g/l
TDS	gamme	0 à 1999 mg/l (ppm)
	exactitude	± 2 %
	résolution	1 mg/l (ppm)
	étalonnage	manuel, en 1 point, par bouton
compensation T°C	automatique de 0 à +50°C	automatique de 0 à +50°C
alimentation	1 pile 9 V autonomie 200 heures	1 pile 9 V autonomie 150 heures
dimensions	145 x 80 x 36 mm / 230 g	145 x 80 x 36 mm / 230 g
TDS mètres	AH86301 1	AH86302 2
sondes de rechange		
Sondes conductivité	AH7634	AH7632

résolution	1 µS/cm	0,01 mS/cm
conductivité	gamme	0 à 1999 µS/cm
	exactitude	± 2 %
	résolution	1 µS/cm
	étalonnage	manuel, en 1 point, par bouton
compensation T°C	automatique de 0 à +50°C	automatique de 0 à +50°C
alimentation	1 pile 9 V autonomie 200 heures	1 pile 9 V autonomie 150 heures
dimensions	145 x 80 x 36 mm / 230 g	145 x 80 x 36 mm / 230 g
Conductimètres	AH86303 3	AH86304 4
sondes de rechange		
Sondes conductivité	AH7634	AH7632