

Flacons Pyrex®

- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- bonne résistance chimique et thermique
- conformes à la norme ISO 4796

- épaulement en pente pour faciliter le versage
- graduations et zone de marquage blancs
- code de traçabilité imprimé pour téléchargement

- du certificat de lot
- bouchons à vis et bagues anti-goutte disponibles séparément

Flacons nus



Flacons ambrés, nus



Flacons nus revêtus plastique



Flacons bouchon et bague anti-goutte



Flacons bouchon, bague anti-goutte haute température



- stockage de produits photosensibles
- absorption des UV jusqu'à 500 nm

- verre gainé de plastique clair, résistant à une stérilisation jusqu'à +135°C
- réduit le risque d'éclats de verre et d'éclaboussures en cas de casse

- bouchon à vis en polypropylène
- bague de déversement anti-gouttes

- bouchon à vis en polyester thermoplastique, joint silicone revêtu PTFE, résistant aux attaques chimiques
- bague anti-gouttes
- stérilisation jusqu'à +180°C

capacité	Ø x h	col	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			Flacons nus		Flacons ambrés		Flacons revêtement plastique		Flacons avec bouchons et bague		Flacons avec bouchons et bague haute température	
25 ml	36 x 70 mm	GL25	VU2003	les 10	VU2203	les 10			VU1803	les 10	VU1903	les 10
50 ml	46 x 88 mm	GL32	VU2004	les 10	VU2204	les 10			VU1804	les 10	VU1904	les 10
100 ml	56 x 100 mm	GL45	VU2005	les 10	VU2205	les 10	VU2105	les 10	VU1805	les 10	VU1905	les 10
150 ml	62 x 105 mm	GL45	VU2006	les 10					VU1806	les 10		
250 ml	70 x 138 mm	GL45	VU2007	les 10	VU2207	les 10	VU2107	les 10	VU1807	les 10	VU1907	les 10
500 ml	86 x 176 mm	GL45	VU2009	les 10	VU2209	les 10	VU2109	les 10	VU1809	les 10	VU1909	les 10
750 ml	95 x 203 mm	GL45	VU2019	les 10					VU1819	les 10		
1000 ml	101 x 225 mm	GL45	VU2012	les 10	VU2212	les 10	VU2112	les 10	VU1812	les 10	VU1912	les 10
2000 ml	136 x 260 mm	GL45	VU2013	les 10	VU2213	les 10	VU2113	les 10	VU1813	les 10	VU1913	les 10
3500 ml	160 x 295 mm	GL45	VU2020	l'unité					VU1820	l'unité		
5000 ml	181 x 330 mm	GL45	VU2015	l'unité	VU2215	l'unité	VU2115	l'unité	VU1815	l'unité	VU1915	l'unité
10000 ml	227 x 410 mm	GL45	VU2016	l'unité	VU2216	l'unité	VU2116	l'unité	VU1816	l'unité	VU1916	l'unité
15000 ml	258 x 465 mm	GL45	VU2017	l'unité					VU1817	l'unité		
20000 ml	300 x 510 mm	GL45	VU2018	l'unité					VU1818	l'unité		

Bouchons à vis polypropylène



- bouchon d'étanchéité en polypropylène
- autoclavables jusqu'à +140°C
- disponibles en 4 couleurs pour une identification simple des échantillons

couleurs	col	référence	Prix HT
●	GL 25	VU2401	les 10
	GL 32	VU2402	les 10
	GL 45	VU2403	les 10
	GLS 80	VU2407	les 10
●	GL 45	VU2404	les 10
●	GL 45	VU2405	les 10
●	GL 45	VU2406	les 10

Bouchons à vis haute température


**températures
élevées ou
produits chimiques
agressifs**



- coloris rouge
- en polyester thermoplastique
- joints translucides en silicone revêtu PTFE résistant aux attaques chimiques
- stérilisation à air chaud jusqu'à +180°C

col	référence	Prix HT
bouchons à vis avec joint		
GL 25	VU2501	les 10
GL 32	VU2502	les 10
GL 45	VU2503	les 10
joints PTFE seuls		
GL 25	VU2504	les 10
GL 32	VU2505	les 10
GL 45	VU2512	les 10

Bagues anti-goutte



- garantissent un déversement sans goutte
- en polypropylène clair
- résistent à un autoclavage jusqu'à +140°C

col	référence	Prix HT
GL 32	VU2601	les 10
GL 45	VU2602	les 10
GLS 80	VU2603	les 10

Bagues anti-goutte haute température



- bagues de déversement en éthylène-tétrafluoroéthylène (ETFE)
- coloris rouge
- stérilisation à air chaud jusqu'à +180°C

col	référence	Prix HT
GL 32	VU2701	les 10
GL 45	VU2702	les 10

Bouchons avec raccords

**transfère en toute sécurité
des milieux liquides
dans un système
clos et stérile**



bouchons "principal", à vis GL45

- en polypropylène et PTFE
- pour flacons col GL45 et réservoirs de solvants HPLC automatisés
- 2 ou 3 ports de connexion à vis GL14
- pour tubes de diamètre externe : 1,6 mm / 3,0 mm / 3,2 mm ou 6,0 mm
- autoclavables à +140°C

capuchons secondaires, à vis GL14



capuchons à vis GL14 standard, joint PTFE, pour port de connexion



capuchons à vis GL14 pour port de connexion, avec sortie de tube universelle



bouchons à vis GL14 pour port de connexion, avec sortie de tube Ø 1,6mm, 3,0mm, 3,2mm ou 6,0mm



ensemble de compensation de pression, capuchon à vis GL14 et filtre seringue 0,2 µm, pour port de connexion

	Prix HT
Bouchon principal, à vis GL45	
VU2801 Bouchons GL45, 2 ports GL14, les 2	1
VU2802 Bouchons GL45, 3 ports GL14, les 2	2
capuchons secondaire, à vis GL14 pour port de connexion du bouchon principal	
VU2803 Capuchons GL14 standard, les 2	4
VU2804 Cap. GL14 sortie universelle, les 2	3
VU2805 Capuchon GL14 sortie Ø 1,6 mm	5
VU2806 Capuchon GL14 sortie Ø 3,0 mm	5
VU2807 Capuchon GL14 sortie Ø 3,2 mm	5
VU2808 Capuchon GL14 sortie Ø 6,0 mm	5
VU2809 Capuchon GL14 et filtre seringue	6
VU2810 Filtres seringue 0,2 µm, les 2	6