

## Colonnes réfrigérantes Allihn

### applications de reflux

- réfrigérants à boules permettant d'obtenir une plus grande surface de refroidissement
- verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- rodages mâle et femelle
- prise de terre
- olives à vis amovibles, en plastique, pour une fixation simple et sécurisée de tuyaux souples

surface	rodage mâle	rodage femelle	longueur effective	longueur totale	référence	Prix HT
0,018 m <sup>2</sup>	24/29	24/29	400 mm	545 mm	SW3101	
0,018 m <sup>2</sup>	29/32	29/32	400 mm	550 mm	SW3102	

## Colonnes réfrigérantes Liebig

### distillations et condensations à reflux

- réfrigérants double enveloppe
- conformes à la norme DIN 12576
- verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- rodages mâle et femelle
- fournis avec connecteurs à vis en plastique pour une utilisation simple et sécurisée

surface	rodage mâle	rodage femelle	longueur effective	longueur totale	référence	Prix HT
0,0015 m <sup>2</sup>	10/19	10/19	60 mm	135 mm	SW3201	
0,0060 m <sup>2</sup>	14/23	14/23	160 mm	260 mm	SW3202	
0,0100 m <sup>2</sup>	19/26	19/26	210 mm	340 mm	SW3203	
0,0130 m <sup>2</sup>	19/26	19/26	250 mm	380 mm	SW3204	
0,0100 m <sup>2</sup>	24/29	24/29	250 mm	390 mm	SW3205	
0,0130 m <sup>2</sup>	29/32	29/32	250 mm	400 mm	SW3206	
0,0200 m <sup>2</sup>	19/26	19/26	400 mm	530 mm	SW3207	
0,0200 m <sup>2</sup>	24/29	24/29	400 mm	535 mm	SW3208	
0,0290 m <sup>2</sup>	29/32	29/32	400 mm	550 mm	SW3209	



colonne Allihn

colonne Liebig

## Creusets de Gooch filtrants Pyrex®

- idéaux pour la dessiccation de précipités vers masse constante à +110°C
- également adaptés pour les travaux d'inflammation jusqu'à +450°C
- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex® résistant chimiquement
- disque en verre fritté.



capacité	10 ml		30 ml		60 ml	
dimensions	Ø 20 x h 45 mm		Ø 30 x h 53 mm		Ø 40 x h 65 mm	
porosité	réf.	prix	réf.	prix	réf.	prix
1	SW3410	les 5	SW3430	les 5	SW3460	les 5
2	SW3411	les 5	SW3431	les 5	SW3461	les 5
3	SW3412	les 5	SW3432	les 5	SW3462	les 5
4	SW3413	les 5	SW3433	les 5	SW3463	les 5
5			SW3434	les 5	SW3464	les 5

## Allonges Pyrex® pour creusets

- permettent d'adapter les creusets filtrants sur une fiole à filtrer de Büchner
- filtration et le lavage des précipités préalablement au séchage



corps	tige	référence	Prix HT
Ø30 x h60 mm	Ø9 x h75 mm	SW3501	les 10
Ø37 x h68 mm	Ø9 x h75 mm	SW3502	les 10
Ø47 x h78 mm	Ø9 x h75 mm	SW3503	les 10