

## Dessiccateurs Pyrex® sans prise de vide

conception simple  
pour le séchage  
sous pression atmosphérique



- base et couvercle en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- brides en verre rodé
- plaque métallique, perforée
- construction robuste
- plaque positionnée sur un rebord interne, à l'intérieur de la base
- livrés complet, avec couvercle et base
- en option plaque métallique Ø 150 ou 200 mm

	Ø 170 mm	Ø 220 mm
Ø corps	170 mm	220 mm
Ø plaque	150 mm	200 mm
hauteur*	85 mm	120 mm
<b>dessiccateurs</b>	<b>SW4601</b>	<b>SW4611</b>
<b>Accessoires</b>		
plaque	SW4604	SW4614
pièces de rechange		
couvercle	SW4602	SW4612
base	SW4603	SW4613

\* hauteur de la plaque au couvercle

## Dessiccateurs Pyrex® à vide

utilisation sous vide



- construction robuste en verre borosilicaté 3.3 Pyrex®
- plaque métallique, perforée, positionnée sur un rebord interne à l'intérieur de la base
- couvercle muni d'un rodage femelle 24/29 pour fixation du robinet
- robinet PTFE et verre
- rodage plan permettant une excellente tenue au vide
- livrés complet, avec couvercle, base et robinet
- en option plaque métallique Ø 150 ou 200 mm

	Ø 170 mm	Ø 220 mm
Ø corps	170 mm	220 mm
Ø plaque	150 mm	200 mm
hauteur*	85 mm	120 mm
<b>dessic.</b>	<b>SW4701</b>	<b>SW4711</b>
<b>Accessoires</b>		
plaque	SW4604	SW4614
pièces de rechange		
couvercle	SW4702	SW4712
robinet	SW4615	SW4615

\* hauteur de la plaque au couvercle

## Dessiccateurs à vide, polycarbonate



- couvercle et base en polycarbonate transparent
- haute résistance aux chocs et longue durée de vie
- résistent aux fortes dépressions, en toute sécurité
- plaque en céramique permettant l'utilisation de creusets incandescents
- livrés complet, avec couvercle, base, plaque et robinet

	Ø 215 mm	Ø 245 mm
Ø corps	215 mm	245 mm
Ø plaque	205 mm	236 mm
hauteur*	262 mm	296 mm
<b>dessiccateurs</b>	<b>SW4801</b>	<b>SW4811</b>
pièces de rechange		
plaques	SW4802	SW4812
robinets	SW4803	SW4803

\* hauteur de la plaque au couvercle