

**Erlenmeyers
col rodé**



- conformes à la norme ISO 4797
- fioles coniques avec col rodé normalisé (CN) Quickfit® de haute qualité
- verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et chimiquement inerte

capacité	dimensions	réf.	Prix HT
rodage 14/23			
5 ml	Ø 25xh 54 mm	SW6301	les 5
10 ml	Ø 34xh 60 mm	SW6302	les 5
25 ml	Ø 42xh 70 mm	SW6303	les 5
50 ml	Ø 51xh 85 mm	SW6304	les 5
100 ml	Ø 64xh 100 mm	SW6305	les 5
rodage 19/26			
25 ml	Ø 42x h 70 mm	SW6311	les 5
50 ml	Ø 51x h 85 mm	SW6312	les 5
100 ml	Ø 64x h 100 mm	SW6313	les 5
150 ml	Ø 74x h 118mm	SW6314	les 5
250 ml	Ø 85x h 130 mm	SW6315	les 5
500 ml	Ø 101x h 175 mm	SW6316	les 5
rodage 24/29			
50 ml	Ø 51x h 90 mm	SW6321	les 5
100 ml	Ø 64x h 100 mm	SW6322	les 5
150 ml	Ø 74x h 118 mm	SW6323	les 5
250 ml	Ø 85x h 130 mm	SW6324	les 5
500 ml	Ø 101x h 175 mm	SW6325	les 5
1 000 ml	Ø 130x h 220 mm	SW6326	les 2
rodage 29/32			
100 ml	Ø 64x h 100 mm	SW6331	les 5
150 ml	Ø 74x h 116 mm	SW6332	les 5
250 ml	Ø 85x h 130 mm	SW6333	les 5
500 ml	Ø 101x h 175 mm	SW6334	les 5
1 000 ml	Ø 130x h 220 mm	SW6335	les 2
2 000 ml	Ø 160x h 270 mm	SW6336	l'unité
rodage 34/35			
250 ml	Ø 85x h 130 mm	SW6341	les 5
500 ml	Ø 101x h 175 mm	SW6342	les 5
1 000 ml	Ø 130x h 220 mm	SW6343	les 2
2 000 ml	Ø 160x h 270 mm	SW6344	l'unité

**Büchner Pyrex®
olive en verre**



- conformes norme ISO 6556
- fioles type Büchner, pour la filtration sous vide
- parois épaisses garantissant une meilleure résistance mécanique
- base « à crampons » pour minimiser l'abrasion superficielle
- olive en verre pour tube de raccordement souple de diamètre interne 9 mm

capacité	Ø x h	col	réf	Prix HT
100 ml	64x105 mm	24 mm	SW6805	les 10
250 ml	85x155 mm	35 mm	SW6807	les 10
500 ml	105x185 mm	35 mm	SW6809	les 10
1000 ml	135x230 mm	45 mm	SW6812	les 5
2000 ml	166x260 mm	60 mm	SW6813	l'unité
3000 ml	187x335 mm	68 mm	SW6814	les 5
5000 ml	220x385 mm	68 mm	SW6815	l'unité

**Büchner Pyrex®,
connecteur à vis**



- conformes normes ISO 6556 et DIN 12476
- fioles de Büchner avec parois épaisses pour la filtration sous vide
- livrées avec connecteur à vis en PTFE pour le raccordement simple et en toute sécurité d'un tube à vide de diamètre interne 9 mm
- bord ciselé pour l'utilisation d'un bouchon en caoutchouc percé

capacité	Ø x h	col	réf	Prix HT
100 ml	64x105 mm	24 mm	SW6851	les 10
250 ml	85x155 mm	35 mm	SW6852	les 10
500 ml	105x185 mm	35 mm	SW6853	les 10
1000 ml	135x230 mm	45 mm	SW6854	les 5
2000 ml	166x260 mm	60 mm	SW6855	l'unité
5000 ml	220x385 mm	68 mm	SW6856	l'unité