

## Bouchons en verre creux



- bouchons Quickfit® conformes aux rodages mâles normalisés selon la norme ISO 383
- adaptation parfaite sur la verrerie rodée Quickfit® et sur tous les autres rodages femelles normalisés en verre
- verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques
- bouchons creux, très légers
- tête hexagonale empêchant le bouchon de rouler et permettant une bonne préhension
- haut du bouchon plat ou légèrement concave, ce qui permet de les poser verticalement et d'éviter la contamination de la surface rodée

rodage	hauteur	référence	Prix HT
<b>bouchons longs</b>			
7/16	32 mm	LW1100	les 5
10/19	46 mm	LW1101	les 5
12/21	52 mm	LW1102	les 5
14/23	56 mm	LW1103	les 5
19/26	61 mm	LW1104	les 5
24/29	67 mm	LW1105	les 5
29/32	75 mm	LW1106	les 5
34/35	82 mm	LW1107	les 5
45/40	95 mm	LW1108	les 2
<b>bouchons courts</b>			
10/13	42 mm	LW1200	les 20
12/14	47 mm	LW1201	les 20
14/15	50 mm	LW1202	les 20
19/17	55 mm	LW1203	les 20
24/20	61 mm	LW1204	les 20
29/22	68 mm	LW1205	les 20

## Bouchons plats à rodage conique

- selon norme DIN12252
- forme hexagonale
- en verre borosilicaté
- bouchon creux avec gouttière



rodage	référence	Prix HT
7/16	GW6040	
10/19	GW6041	
12/21	GW6042	
14/23	GW6043	
19/26	GW6044	
24/29	GW6045	
29/32	GW6046	
34/35	GW6047	
45/40	GW6048	