

Bains à sec

- chauffage et refroidissement
- pour tubes de 0,2 à 50 ml

- exactitude de la température $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- homogénéisation de la température dans le bloc $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ maximum
- écran LCD avec affichage de la température et du temps
- possibilité de mémoriser jusqu'à 6 programmes
- puissance de chauffe 200 W
- alimentation : 220 à 240 V / 50 - 60 Hz
- dimensions : 200 x 235 x h120 mm
- livrés complets, avec un bloc de chauffage pour 24 tubes 1,5 ml



	Bain à sec	
fonctions	Chauffage et refroidissement	
gamme de température	ambiante-15°C à +110°C	
vitesse de chauffage	5,5°C / min.	
vitesse de refroidissement	2,5°C / min.	
Bain à sec + un bloc pour 24 tubes 1,5 ml	1 + 4	DG1600
accessoires - blocs de chauffage supplémentaires		
bloc pour tubes 0,2 ml / plaque PCR 96	2	DG1501
bloc pour tubes 0,2 ml / plaque 96/384		DG1502
bloc pour 24 tubes 0,5 ml	3	DG1503
bloc pour 24 tubes 1,5 ml	4	DG1504
bloc pour 24 tubes 2 ml	5	DG1505
bloc pour 8 tubes 5 ml	6	DG1506
bloc pour 8 tubes 15 ml	7	DG1507
bloc pour 4 tubes 50 ml	8	DG1508