

## Secoueur Vortex Genius 3



**pour tubes,  
microplaques  
ou Eriens**

- vitesse réglable jusqu'à 2500 tr/min. par palier de 500 tr/min.
- fonctionnement par impulsion, par simple pression sur la surface de pose, ou fonctionnement en continu
- mouvement orbital Ø 4 mm
- roue excentrique à roulement à billes
- tête d'agitation standard pour tubes et petits récipients
- en option, 2 supports interchangeable, fixation par simple clipsage, 6 plateaux pour de multiples applications et une sangle de serrage spéciale pour le maintien des flacons
- boîtier robuste en zinc moulé sous pression
- design compact
- protection IP 21 selon DIN EN 60529
- stabilité parfaite grâce aux pieds en silicone à fort pouvoir d'amortissement de vibrations
- moteur ventilé permettant un fonctionnement continu avec très faible dégagement calorifique
- dim : 127 x 149 x h 136 mm / 4,5 kg
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % Humidité Relative
- alimentation 230 V - 50/60 Hz



**[2] + [9]**  
agitation de microplaque



**[2] + [8]**  
agitation de flacon



## référence

Prix HT

MX801 Secoueur Vortex Genius 3 avec tête d'agitation standard

## Accessoires

MX8011 Support rond 88 mm, revêtement caoutchouc	[1]
MX8012 Support universel 150 mm, revêtement caoutchouc	[2]
MX8013 Portoir 54 tubes Eppendorf	[3]
MX8014 Portoir 18 tubes Ø 10 mm	[4]
MX8015 Portoir 12 tubes Ø 12 mm	[5]
MX8016 Portoir 8 tubes Ø 16 mm	[6]
MX8017 Portoir 8 tubes Ø 20 mm	[7]
MX8018 Sangle de serrage 1 Erlen ou fiole 100 à 250 ml	[8]
MX8019 Portoir pour microplaque standard	[9]