

Robinetts à douchette pour laverie



- en laiton chromé
- clapets anti-retour
- douchette anti tartre noire M1/2" à jet réglable, avec débit 9 l/min en sortie
- flexible armé 95 mm qualité alimentaire, noir
- colonne 3/4" en laiton
- collier mural réglable
- ressort-guide inox
- débit 25 litres/min.
- raccord d'alimentation
- à compléter avec deux flexibles pour raccord au réseau d'alimentation M 1/2"

modèles avec robinet de puisage

- bec tube orientable Ø 22 x 200 mm
- plein débit en 1/4 de tour
- tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique



	mélangeurs sur table	mélangeurs sur dossieret	mitigeurs sur table
hauteur totale	1080 à 1200 mm	1075 à 1125 mm	1105 à 1225 mm
hauteur de goutte	310 à 580 mm	305 à 575 mm	340 à 510 mm
raccord d'alimentation	M3/8"	M1/2"	M3/8"
commande	tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique	tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique	manette "fil"
combinés simples	DB1040 1	DB1060 2	DB1050 3
combinés avec robinet de puisage	DB1042 4	DB1062 4	DB1052 4
Flexibles	FT1021	FT1011	FT1021

Flexibles



désignation	réf.	Prix HT
flexibles d'alimentation		
2 flexibles F1/2" - F1/2"	FT1011	
2 flexibles F3/8" - F1/2"	FT1021	
3 flexibles EC et EF, F1/2" - M1/2"	FT1013	
eau EC/EF coudé sur dossieret	KL4730	
eau EC/EF droit sur table	KL4735	
air comprimé coudé sur dossieret	KL4731	
air comprimé droit sur table	KL4737	
flexible d'évacuation pour cuve pour attente Ø int. 40 mm droite ou gauche	KL4733	

Silicone pour joints

Silicone pour joints

cartouches	référence	Prix HT
silicone noir, 300 ml	KL4706	
silicone blanc, 300 ml	KL4706B	

Électricité



désignation	référence	Prix HT
prise blanche avec terre, à encastrer	1 LEG111	
prise rouge à détrompeur avec terre, à encastrer	2 LEG114	
prise RJ45 encastrable, l'unité	3 LEG565	
prise avec volet de protection IP 55, blanc	4 LEG621	
bloc 3 prises avec volet de protection IP 55	5 LEG644	
bloc 3 prises encastrables	6 LEG143	
bloc 3 prises + 1 prise RJ45 encastrables	7 LEG143C	
bloc 4 prises encastrables	8 LEG144	