

Fiole Erlenmeyer verre Schott Duran®

- ▶ en verre borosilicaté 3.3 Schott Duran®
- ▶ autoclavable à +121°C
- ▶ USP Standard
- ▶ filetage GL25, GL32

entreposage ou mise en culture



- forme conique idéale pour mélanger des liquides
- graduations très lisibles et grande zone d'écriture pour une identification aisée
- impressions très résistantes
- parois d'épaisseur constante et uniforme : utilisation idéale pour chauffer des substances
- bouchon en PBT (Polybutylène Téréphtalate) à membrane pour flacons 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml, possibilité d'échange gazeux lors du transport de substances à dégagement gazeux
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production

capacité	Col	Ø x h	réf.	Prix HT
100 ml	GL25	Ø 64 x 105 mm	GW2770	
100 ml	GL25	Ø 64 x 109 mm	GW2771	
250 ml	GL32	Ø 85 x 145 mm	GW2772	
250 ml	GL32	Ø 85 x 149 mm	GW2773	
500 ml	GL32	Ø 105 x 175 mm	GW2774	
500 ml	GL32	Ø 105 x 180 mm	GW2775	
1000 ml	GL32	Ø 131 x 220 mm	GW2776	
1000 ml	GL32	Ø 131 x 225 mm	GW2777	

Bouchons à visser

- ▶ pour flacons GL25, GL32, GL45
- ▶ résistance chimique plus importante que le bouchon en PP
- ▶ fermeture rapide



- résistants à + 180°C
- coloris rouge
- en PBT (Polybutylène téréphtalate)
- grande étanchéité grâce au joint en silicone catalysé au peroxyde revêtu de PTFE
- bouchons de raccordement à visser avec perçage
- bague de déversement en ETFE (Ethylène tétrafluoréthylène) pour un travail propre et sans perte de gouttes

filetage	Ø mm	hauteur	référence	Prix HT
Bouchons				
GL25	33 mm	23 mm	GW2740	les 10
GL32	42 mm	26 mm	GW2741	les 10
GL45	54 mm	28 mm	GW2742	les 10
Bagues de déversement				
GL32		4 mm	GW2743	les 10
GL45		4 mm	GW2744	les 10

Bouchons à membrane

- ▶ pour flacons GL25, GL32, GL45
- ▶ idéal pour les opérations en autoclave

- en polypropylène
- membrane en PTFE soudée
- membrane permet une compensation de pression et une fermeture solide
- risque de contamination réduit par la membrane qui empêche la pénétration de liquides ou de matières solides
- contenu du falcon reste stérile
- coloris bleu
- résistants à + 140°C
- dim. du bouchon : 86 x h40 mm

entreposage ou transport de substances à dégagements gazeux, autoclavage de substances



filetage	Ø x h mm	référence	Prix HT
GL25	33 x h19 mm	GW2745	les 5
GL32	41 x h24 mm	GW2746	les 5
GL45	54 x h25 mm	GW2747	les 5