

## Verres de montre bord rebrûlé verre Schott Duran®

- en verre Schott Duran® ou  
en verre sodocalcique



- autoclavables
- conformes à la norme DIN 12341

## Entonnoirs à tige courte

- en verre Schott Duran® ou en  
verre sodocalcique

transvasement et filtration

- en verre clair borosilicaté 3.3 Schott Duran® ou en verre sodocalcique
- autoclavables
- conformes à la norme DIN ISO 4798
- USP Standard
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques, les filtres conviennent très

bien pour une utilisation avec  
des liquides brûlants et/ou  
agressifs



Ø ext.	hauteur	dim. tige	pour papier-filtre	référence verre Schott Duran®	Prix HT	référence verre sodo-calcique	Prix HT
35 mm	60 mm	Ø 6 x h35 mm	Ø 45-55 mm	GW2940	les 10	GW2952	les 10
45 mm	80 mm	Ø 6 x h45 mm	Ø 55-70 mm	GW2941*	les 10	GW2953	les 10
55 mm	95 mm	Ø 8 x h55 mm	Ø 70-90 mm	GW2942	les 10	GW2554	les 10
70 mm	125 mm	Ø 8 x h70 mm	Ø 110-125 mm	GW2943*	les 10	GW2955	les 10
80 mm	140 mm	Ø 10 x h80 mm	Ø 125-150 mm	GW2944	les 10	GW2956	les 10
100 mm	180 mm	Ø 10 x h100 mm	Ø 150-185 mm	GW2945	les 10	GW2957	les 10
120 mm	210 mm	Ø 16 x h120 mm	Ø 185-240 mm	GW2946*	les 10	-	-
150 mm	265 mm	Ø 16 x h150 mm	Ø 240-270 mm	GW2947	les 10	-	-
180 mm	290 mm	Ø 20 x h150 mm	Ø 270-320 mm	GW2948*	l'unité	-	-
200 mm	325 mm	Ø 26 x h175 mm	Ø 320-385 mm	GW2949*	l'unité	-	-
250 mm	370 mm	Ø 30 x h175 mm	Ø 385-400 mm	GW2950*	l'unité	-	-
300 mm	409 mm	Ø 30 x h175 mm	Ø 500 mm	GW2951*	l'unité	-	-

\* modèles non conformes aux dimensions DIN ISO

## Entonnoirs à tige longue

- en verre Schott Duran® ou en  
verre sodocalcique

transvasement et filtration de  
liquides de différentes densités

- en verre clair borosilicaté 3.3 Schott Duran® ou en verre sodocalcique
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques
- autoclavables
- conformes à la norme DIN ISO 4798
- USP Standard

Ø ext.	hauteur	dim. tige	pour papier filtre	référence verre Schott Duran®	Prix HT	référence verre sodo-calcique	Prix HT
55 mm	190 mm	Ø 6 x h150 mm	Ø 70-90 mm	GW2958	les 10	GW2961	les 10
70 mm	200 mm	Ø 6 x h150 mm	Ø 110-125 mm	GW2959*	les 10	GW2962	les 10
80 mm	210 mm	Ø 6 x h150 mm	Ø 125-150 mm	GW2960*	les 10	GW2963	les 10
100 mm	230 mm	Ø 9 x h150 mm	Ø 150-185 mm	-	les 10	GW2964	les 10

\* modèles non conformes aux dimensions DIN ISO

