Creusets filtrants jusqu'à +180°C verre Schott Duran®

- en verre clair borosilicaté 3.3 Schott Duran®
- résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques
- autoclavables
- utilisables avec un machon et une alonge

capacité	porosité	référence	Prix HT
	Ø 24 mm		
8 ml	P 2	GW2972 les 10	
	P 3	GW2973 les 10	
	P 4	GW2974 les 10	
	Ø 28 mm		
15 ml	P 1	GW2975 les 10	
	P 2	GW2976 les 10	
	P 3	GW2977 les 10	
	P 4	GW2978 les 10	
	Ø 36 mm		
30 ml	P 1	GW2979 les 10	
	P 2	GW2980 les 10	
	P 3	GW2981 les 10	
	P 4	GW2982 les 10	
	P 5	GW2983 les 10	
	Ø 46 mm		
50 ml	P 1	GW2984 les 10	
	P 2	GW2985 les 10	
	P 3	GW2986 les 10	
	P 4	GW2987 les 10	
	P 5	GW2988 les 10	

Manchons en caoutchouc

- en EPDM : Terpolymère d'éthylène-propylène
- pour creusets filtrants
- autoclavable
- température maximale +150 °C

Ø	référence	Prix HT
Ø 26 mm	GW2990 les 10	
Ø 33 mm	GW2991 les 10	
Ø 41 mm	GW2992 les 10	
Ø 49 mm	GW2993 les 10	

Allonges pour creusets filtrants

- en verre borosilicaté 3.3 Schott Duran®
- autoclavables
- USP Standard

dimensions	Ø tige	référence	Prix HT
Ø 27 x h108 mm	Ø 10 mm	GW2995 les 10	
Ø 34 x h110 mm	Ø 10 mm	GW2996 les 10	
Ø 41 x h125 mm	Ø 10 mm	GW2997 les 10	
Ø 50 x h132 mm	Ø 10 mm	GW2998 les 10	

porosités et applications

- **P0 : 150 à 250 µm,** filtration grossière
- **P1 : 100 à 160 µm,** filtration grossière de précipités, de gaz, distribution de liquide
- **P2 : 40 à 100 µm,** filtration fine, précipitations cristallines, filtration du mercure
- **P3 : 16 à 40 µm,** filtration analytique, préparation de précipités fins, filtration dans la chimie de la cellulose, filtration fine de gaz, extraction de grains fins
- **P4 : 10 à 16 µm,** filtration analytique fine, préparation de précipités très fins
- **P5 : 1,0 à 1,6 µm,** filtration ultra-fine