

## Dessiccateurs à vide en verre Schott Duran®

- ▶ tubulure RIN NOVUS 24/29 dans le couvercle, avec robinet et rodage plan

**séchage d'échantillons humides et conservation de substances sensibles à l'humidité**

- en verre borosilicaté 3.3 Schott Duran®
- pour emploi sous vide
- flasque plane avec robinet
- conforme à la norme DIN 12491
- raccordage possible d'un vide au dessus du robinet pour accélérer l'opération de séchage
- disques en porcelain en option



dessiccateurs	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
hauteur	174 mm	239 mm	296 mm	344 mm	420 mm
Ø intérieur de la bride	119 mm	172 mm	224 mm	274 mm	332 mm
Ø extérieur de la bride	153 +/- 2	215 +/- 2	270 +/- 2	320 +/- 2	380 +/- 2
capacité	700 ml	2400 ml	5800 ml	10500 ml	18500 ml
tubulure	24/29	24/29	24/29	24/29	24/29
<b>Dessiccateurs</b>	<b>GW2903</b>	<b>GW2904</b>	<b>GW2905</b>	<b>GW2906</b>	<b>GW2907</b>
<b>Accessoires</b>					
Disques en porcelaine (Ø)	GW2908 (90 mm)	GW2909 (140 mm)	GW2910 (190 mm)	GW2911 (235 mm)	GW2912 (280 mm)

## Dessiccateurs en verre Schott Duran®

- ▶ rodage plan, sans raccord, avec couvercle à bouton

**séchage de produits humides et conservation de substances sensibles à l'humidité**

- en verre borosilicaté 3.3
- pièces détachées pour emploi sous vide
- conformes à la norme DIN 12491
- flasque plane, sans raccord
- couvercle à bouton
- disques en porcelain en option



dessiccateurs	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
hauteur	187 mm	252 mm	309 mm	357 mm	433 mm
Ø intérieur de la bride	119 mm	172 mm	224 mm	274 mm	332 mm
Ø extérieur de la bride	153 +/- 2	215 +/- 2	270 +/- 2	320 +/- 2	380 +/- 2
capacité	700 ml	2400 ml	5800 ml	10500 ml	18500 ml
<b>Dessiccateurs</b>	<b>GW2913</b>	<b>GW2914</b>	<b>GW2915</b>	<b>GW2916</b>	<b>GW2917</b>
<b>Accessoires</b>					
Disque en porcelaine (Ø)	GW2908 (90 mm)	GW2909 (140 mm)	GW2910 (190 mm)	GW2911 (235 mm)	GW2912 (280 mm)