

Bains-marie électroniques +100°C

- température : ambiante+25°C à +99,9°C ±0,2°C
- affichage LED clair et lumineux, résolution 0,1°C
- cuve intérieure émaillée parfaitement lisse et parois extérieures en polycarbonate
- robinet de vidange intégré
- panneau de commande sur la façade avant
- branchement protégé des éclaboussures
- interface USB
- minuterie intégrée avec alarme sonore et visuelle
- alimentation : 230 V / 50-60 Hz
- couvercle de bain en option



capacité	4,8 litres [1]	10 litres	14 litres [2]	22 litres [3]	30 litres [4]
puissance de chauffage	800 W	1300 W	1300 W	2000 W	2000 W
dimensions intérieures (LxIxp)	270 x 120 x 170 mm	270 x 220 x 170 mm	270 x 300 x 170 mm	270 x 540 x 170 mm	270 x 760 x 170 mm
capacité portoirs	1 portoir	2 portoirs	3 portoirs	5 portoirs	7 portoirs
dimensions extérieures (LxIhx)	380 x 210 x 300 mm	380 x 310 x 300 mm	380 x 420 x 300 mm	380 x 630 x 300 mm	380 x 850 x 300 mm
poids	5 kg	7 kg	9 kg	13 kg	17 kg
Bains électroniques sans couvercle	BM1510	BM1520	BM1530	BM1540	BM1550
couvercles					
couvercle transparent	[5] BM1501	BM1502	BM1503	BM1504	BM1505
	-	1 ouverture Ø190 mm		2 ouvertures Ø190 mm	3 ouvertures Ø190 mm
		BM1511		BM1514	BM1517
couvercles plat à anneaux	-	4 ouvertures Ø92 mm	6 ouvertures Ø92 mm	6 ouvertures Ø115 mm	
		BM1512	BM1513	BM1515	
	-			8 ouvertures Ø92 mm	10 ouvertures Ø115 mm
				BM1516	BM1518
portoirs plastique +100°C pour tubes					
60 tubes h100 x Ø16/17 mm	[6] BM1521	BM1521	BM1521	BM1521	BM1521
90 tubes h75 x Ø12/13 mm	BM1522	BM1522	BM1522	BM1522	BM1522
21 tubes Ø30 mm	BM1523	BM1523	BM1523	BM1523	BM1523