

Agitateur de microplaques

- ▶ stable et très silencieux
- ▶ très petite taille, adapté pour un usage sous hotte ou en chambre froide



- certifié CE
- diamètre orbital : 2 mm
- minuteur électronique jusqu'à 99 minutes ou mode continu
- pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- attaches amovibles pour clipser les plateaux **1**
- livré avec un socle en mousse **2** pour 20 microtubes 1,5 / 2,0 ml et un lot d'attaches pour microplaques
- interface USB pour commande à distance, en option
- affichage digital de la vitesse et du temps
- moteur sans balais longue durée
- vitesse réglable de 300 à 1 800 tours / minute
- dimensions : 127 x 85 x h86 mm
- poids : 1,4 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

référence Prix HT

NU1021 Agitateur affichage digital

NU1022 Option interface USB

Vortex avec écran digital

- ▶ vitesse réglable de 300 à 4 200 tours / minute
- ▶ système de stabilisation intégré



- certifié CE
- norme d'étanchéité IP43 (protection contre les corps solides Ø 1 mm et projections d'eau)
- diamètre orbital 4 mm
- moteur sans balais silencieux et longue durée, aucune maintenance nécessaire
- écran digital avec affichage de la vitesse et du temps
- fonction pulse programmable
- détection des déséquilibres
- capacité maximale : tube de Ø 30 mm, 500 g
- dim. 205 x 136 x h138,5 mm, poids 2,8 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

référence Prix HT

NU1050 Vortex avec écran digital

accessoires en option

NU1051 Fixation pour plateforme **1**

NU1052 Plateforme pour microtubes **2**

NU1053 Plateforme pour microplaque **3**

NU1054 Plateforme pour Erlenmeyer **4**

Vortex avec écran digital et commande infrarouge

- ▶ vitesse réglable jusqu'à 3000 tours / minute



- norme d'étanchéité IP42 (protection contre les corps solides Ø 1 mm et gouttes d'eau)
- vitesse d'agitation ajustable
- diamètre orbital 4,5 mm
- fonctionnement intermittent par détecteur infrarouge ou en continu
- détecteur infrarouge breveté : détecte la présence du tube, la mise en service se fait ainsi instantanément sans effort manuel
- minuteur électronique jusqu'à 999 minutes
- écran LCD avec affichage de la vitesse, du temps et autres informations essentielles
- pieds adhérents anti-glissement
- dim. 150 x 165 x h130 mm, poids 2,7 kg

référence Prix HT

VTX1200 Vortex infrarouge et écran digital

accessoires en option

WIZ12 Support tubes 19 x 1,5 ml **1**

WIZ13 Support à percer Ø 94 mm **2**

WIZ14 Portoir 5 tubes à essai Ø 16 mm **3**

WIZ15 Portoir microplaque 85 x 130 mm **4**

WIZ16 Support plat caoutchouc Ø 50 mm **5**

WIZ19 Portoir 4 tubes Ø 29 mm **6**